

# Scheda tecnica prodotto

## GC 308 \*



Rilevatore di movimento radar con possibilità di impostazione personalizzate per il controllo di porte automatiche

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per l'attivazione delle porte a battente e girevoli automatiche
- Porte interne e porte esterne

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

I rilevatori radar garantiscono un utilizzo più comodo e senza barriere architettoniche delle porte a battente automatiche. Il sensore GC 308 R specifico per sistemi di porte a battente automatiche e porte girevoli, detta nuovi standard grazie a suo design compatto e alla semplice messa in funzione. Il nostro sensore GC 308 è un rilevatore di movimento radar che rileva la direzione di avvicinamento. Indipendentemente dal contesto installativo, può essere montato su qualunque tipo di porta automatica.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Possibilità di impostazioni personalizzate per condizioni ambientali difficili
- Possibilità di configurazione tramite tasto o telecomando
- Dimensioni compatte, adatte ad altezze profili di 7 cm
- Il tracciamento movimento integrato registra anche i movimenti lenti
- Il riconoscimento direzione e l'oscuramento del traffico trasversale abbattano il consumo di energia nell'edificio
- L'impulso di apertura della porta viene avviato solo in caso di necessità

## DATI TECNICI

Nome di vendita	GC 308 *
Dimensioni	120 x 50 x 50 mm
Tecnologia	Onde radar elettromagnetiche
Tensione di esercizio	12-24 V DC +30% / -10% / 12-24 V AC ± 10%
Corrente di esercizio	100 mA
Uscita	Contatto relè a potenziale zero
Tipo di protezione	IP54
Tipo di collegamento cavo	Connettore di sistema a spina
Lunghezza cavo di collegamento	2500 mm
Altezza di montaggio (min.)	1800 mm
Altezza di montaggio (max.)	4000 mm
Frequenza di trasmissione	24.15 GHz
Peso	120 g
Temperatura di esercizio	-20 - 55 °C
Umidità atmosferica	relativa 0-95%, senza formazione di condensa
Omologazioni	RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203605	acciaio inossidabile	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203603	nero	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero
Rilevatore di movimento radar GC 308 R *	Controllo dell'automazione	203604	bianco	120 x 50 x 50 mm	Contatto relè a potenziale zero

### ACCESSORI

#### KIT PER MONTAGGIO A SOFFITTO GC 308 \*

Set di montaggio per l'integrazione del rilevatore nel soffitto



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Kit per montaggio a soffitto GC 308 *	Set di montaggio per l'integrazione del rilevatore nel soffitto	203607	nero	190 x 190 x 65 mm	Fissaggio incassato
Kit per montaggio a soffitto GC 308 *	Set di montaggio per l'integrazione del rilevatore nel soffitto	203608	bianco	190 x 190 x 65 mm	Fissaggio incassato

#### ANGOLARE DI MONTAGGIO GC 308 \*

Per il fissaggio del sensore al soffitto



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
Angolare di montaggio GC 308 *	Per il fissaggio del sensore al soffitto	203609	nero	120 x 67 x 45 mm	Soffitto, Architrave

**INTERFACCIA RETROFIT GC 308 S \***

Per il cablaggio semplice e veloce del sensore alle porte precablate



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Interfaccia retrofit GC 308 S *	Per il cablaggio semplice e veloce del sensore alle porte precablate. (1 confezione = 12 pezzi)	203627

**COPERTURA ANTI PIOGGIA GC 308 \***

Protegge il sensore nelle installazioni all'esterno



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Copertura anti pioggia GC 308 *	Protezione dalle precipitazioni nell'area esterna	203610	nero	Appoggiato

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.