

Scheda tecnica prodotto

IQ Lock M *



Serratura antipanico meccanica per funzioni antipanico
semplici su porte a un'anta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte antipanico e uscite di emergenza a un'anta
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Funzione antipanico che apre le uscite di emergenza (anche bloccate) in qualsiasi momento nella direzione di allineamento
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale
- Combinabile con cilindri a manopola elettronici

DATI TECNICI

Nome di vendita	IQ Lock M *
Direzione DIN	a sinistra/destra
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Funzione antipanico / autoblocco meccanico	Sì
Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello)	Sì
Corrente assorbita	N/A, N/A
Resistenza antieffrazione	10000 N

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	110195	72 mm	100 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161353	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114611	78 mm	100 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114651	78 mm	70 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	110192	72 mm	55 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	115016	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114606	94 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114647	94 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M *	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114649	94 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161354	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114607	94 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	110193	72 mm	65 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162618	92 mm	35 mm	a sinistra/destra



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114648	94 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	157376	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163833	72 mm	65 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	103603	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	163344	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	114604	94 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	110191	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	110194	72 mm	80 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162619	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	157375	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114653	78 mm	100 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M *	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162620	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114652	78 mm	80 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114609	78 mm	70 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163832	72 mm	80 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	114610	78 mm	80 mm	a sinistra/destra
IQ Lock M	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161342	92 mm	35 mm	a sinistra/destra

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.