

Scheda tecnica prodotto

Braccio a V Slimdrive

EMD



Per installazione su telaio lato opposto cerniera per
profondità spalletta di 0 - 400 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente a una e due ante
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Ammesse porte antincendio con profondità spalletta massima di 250 mm



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Colore argento o RAL a scelta
- Profondità spalletta a regolazione continua

DATI TECNICI

Nome di vendita

Braccio a V Slimdrive EMD

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300 mm	144389	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100 mm	144383	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 0-100 mm	144381	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD *	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 200-300 mm	144391	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD *	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200 mm	144387	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 100-200 mm	144385	color argento
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400 mm	144395	secondo RAL
Braccio a V Slimdrive EMD	per Slimdrive EMD / EMD-F, profondità spalletta 300-400 mm	144393	color argento