

Scheda tecnica prodotto Guida di scorrimento Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



Per installazione su telaio lato cerniera o lato opposto cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Porte a battente a una e due ante
- → Installazione su telaio lato cerniera su porte antincendio
- → Profondità spalletta max. 75 mm

Guida di scorrimento Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- → Colore EV1 o secondo RAL
- → Compatibile con limitatore di apertura integrato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Guida di scorrimento Slimdrive EMD / EMD-F / EMD Invers		
Altezza	20 mm		
Porta mano sinistra (lato a tirare)	Sì		
Porta mano destra (lato a tirare)	Sì		

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio (Slimdrive EMD Invers)	108053	secondo RAL	Installazione su telaio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F)	108042	color argento	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio (Slimdrive EMD Invers)	108048	color argento	Installazione su telaio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F)	108047	secondo RAL	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio (Slimdrive EMD / EMD-F), 30 x 30 mm	133242	color argento	Installazione su telaio lato cerniera
Guida a rullo Slimdrive EMD	con guida più profonda, per installazione su telaio (Slimdrive EMD / Invers), 30 x 30 mm	133243	color argento	Installazione su telaio lato cerniera

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21-29 | D-71229 Leonberg | TEL +49 7152 203-0 | WEB www.geze.de | Mail info.de@geze.com 2024-03-30T04:25:48Z