Scheda tecnica prodotto

IQ lock EM

Serratura di blocco maniglia elettromeccanica da combinare
con il sistema di controllo degli accessi sulle porte a un'anta

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte antipanico e uscite di emergenza a un’anta
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Sistemi di controllo accessi

IQ lock EM

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Funzione antipanico che apre le uscite di emergenza (anche bloccate) in qualsiasi momento nella direzione di allineamento
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- La maniglia esterna è disaccoppiata rispetto al meccanismo di chiusura
- I contatti di feedback integrati permettono il monitoraggio completo della porta
- Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale

DATI TECNICI

Nome di vendita	IQ lock EM
Direzione DIN	a sinistra/destra
Temperatura di esercizio	-10 - 50 °C
Tensione di alimentazione	12 V DC, 24 V DC, 48 V DC
Funzione antipanico / autoblocco meccanico	Sì
Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello)	Sì
Maniglia esterna ad ingranaggio elettrico	Sì
Contatti di ritorno per stati serratura	Sì
Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta	Sì
Controllo	contatto esterno
Corrente assorbita	210 mA a 24 V, 420 mA a 12 V
Resistenza dei contatti	30 V / 500 mA
Resistenza antieffrazione	10000 N
Lunghezza cavo di collegamento	10 m

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ lock EM *	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106567	72 mm	55 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM *	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	106577	92 mm	35 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	106578	92 mm	45 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA	114626	94 mm	35 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106568	72 mm	65 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)

IQ lock EM

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	114646	78 mm	100 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	138354	72 mm	65 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA	114621	94 mm	45 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106570	72 mm	100 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	114632	78 mm	100 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	114622	78 mm	60 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	106565	92 mm	35 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	138352	92 mm	35 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	115023	92 mm	40 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	138351	92 mm	35 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA	114619	94 mm	35 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	138353	72 mm	65 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	115022	92 mm	40 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione	106566	92 mm	45 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106580	72 mm	65 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106569	72 mm	80 mm	sinistra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106582	72 mm	100 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106581	72 mm	80 mm	destra (apertura verso l'esterno)
IQ lock EM	Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto	106579	72 mm	55 mm	destra (apertura verso l'esterno)

IQ lock EM

ACCESSORI

PASSAGGIO CAVI RIMOVIBILE (A 12 VIE) *

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) *	Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) per anta attiva / senza cavo di allacciamento	152234	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta, nell'anta
Passacavi rimovibile (a 8 vie) *	Passacavi rimovibile (a 8 vie) per anta passiva / con cavo di allacciamento 6m/3m / LiYY a 8 vie 0,35mm²	152233	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.