

# Scheda tecnica prodotto

# Braccio a V TS

# 4000/2000



Con blocco meccanico

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per il mantenimento dell'apertura di porte non antincendio
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

→ Utilizzabile nell'installazione su telaio con profondità spalletta max. 70 mm

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Braccio a V TS 4000/2000
Funzione di blocco in apertura	Meccanico
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	70 ° - 150 °
Rivelatore fumo integrato	No

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

**MATERIALE DI MONTAGGIO****PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V \***

per TS 4000/2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	color argento

## Braccio a V TS 4000/2000



### PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	color argento

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.