

# Scheda tecnica prodotto

# Corpo di chiusura TS

# 4000 E – IS KM BG \*



Corpo principale per chiudiporta aereo con braccio a V EN 1-6 con unità elettrica di blocco in aperto e meccanismo integrato di controllo chiusura

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente a due ante
- Porte a battente con sporgenza cerniere max. 2800 mm e larghezza dell'anta di 1400 mm
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Sistemi di blocco con funzione di blocco in aperto integrata



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale regolabile mediante braccio a V
- Regolazione della sequenza di chiusura integrata
- Unità elettrica di blocco in aperto
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Tensione di alimentazione 24 V DC
- Sagoma di foratura di fissaggio uguale in tutti i chiudiporta GEZE TS 4000
- Posa flessibile del meccanismo di sgancio a tirante flessibile nel telaio, ad es. con blocco anta fissa

### DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 4000 E - IS KM BG *
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	1 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP43
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155, EN 1158
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	325 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Funzione di blocco in apertura	elettricamente
Fermo calpestabile	Sì
Rivelatore fumo integrato	No



Regolazione sequenza di chiusura integrata

Sì

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	grandezza EN 1-6, installazione su telaio lato opposto cerniera, con unità elettrico di blocco in apertura, meccanismo integrato di controllo chiusura e piastra di montaggio (senza braccio a V e scatola di derivazione)	105239	color argento	325 x 46 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 E-IS KM BG *	grandezza EN 1-6, installazione su telaio lato opposto cerniera, con unità elettrico di blocco in apertura, meccanismo integrato di controllo chiusura e piastra di montaggio (senza braccio a V e scatola di derivazione)	105240	secondo RAL	325 x 46 x 60 mm	1400 mm

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.