

Scheda tecnica prodotto

TS 4000 Tandem

pacchetto completo



Chiudiporta aerei con braccio a V superiore a EN 7 con smorzamento in apertura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta a partire da 1600 mm e peso elevatissimo (grandezza chiudiporta > EN7)
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale regolabile mediante braccio a V
- Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti
- Il fissaggio avviene mediante il chiudiporta superiore con dimensioni battuta standard

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 4000 Tandem pacchetto completo
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	287 mm
Larghezza	51 mm
Altezza	130 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GEZE TS 4000 Tandem	Pacchetto completo, grandezza chiudiporta > EN7, per porte/portoni con larghezza dell'anta superiore a 1600 mm e/o di peso molto elevato, con smorzamento in apertura, braccio a V normale	116186	secondo RAL	287 x 51 x 130 mm	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera

TS 4000 Tandem pacchetto completo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tipo di montaggio
GEZE TS 4000 Tandem	Pacchetto completo, grandezza chiudiporta > EN7, per porte/portoni con larghezza dell'anta superiore a 1600 mm e/o di peso molto elevato, con smorzamento in apertura, braccio a V normale	102841	color argento	287 x 51 x 130 mm	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio	per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	116189	secondo RAL
Piastra di montaggio	per TS 4000 Tandem con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	105119	color argento