Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta E Boxer

Con leva e unità elettrica di blocco in aperto

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Montaggio integrato
- Sistemi di blocco con funzione di blocco in aperto integrata
- Porte a battente destro e sinistro

Braccio a slitta E Boxer

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Tensione di esercizio 24 V DC
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta E Boxer
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	1 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP43
Conformità alle norme	EN 1155
Lunghezza	440 mm
Larghezza	31 mm
Altezza	30 mm
Funzione di blocco in apertura	elettricamente
Fermo inseribile/disinseribile	Sì
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 ° - 120 °
Rivelatore fumo integrato	No
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Colore	Punto di fermo min.
Braccio a slitta E Boxer	Con leva e unità elettrica di blocco in aperto	119640	440 x 31 x 30 mm	color argento	80 °
Braccio a slitta E Boxer	Con leva e unità elettrica di blocco in aperto	135775	440 x 31 x 30 mm	secondo RAL	80 °

Braccio a slitta E Boxer

ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311