

Scheda tecnica prodotto

RWA K 600 T



Attuatore braccio retraibile per sistema di aerazione per installazione su porte

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Impiego nel sistema di aerazione in cui sono previsti ampi angoli di apertura
- Porte di alimentazione con sistema di uscita di emergenza a una e due ante
- Montaggio su lato cerniera o lato opposto cerniera

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Apertura porta di 90° in meno di 60 secondi
- Potente automazione con coppia elevata
- Cavo di collegamento facilmente sostituibile grazie alla spina
- Contatto di segnalazione integrato per il controllo dell'apriporta o per le risposte
- La porta rimane liberamente attraversabile tramite l'azionamento appoggiato della leva mediante rullo pressore

DATI TECNICI

Nome di vendita	RWA K 600 T
Dimensioni	421 x 40 x 56 mm
Materiale alloggiamento	Alluminio
Forza di spinta	600 N
Tensione di esercizio	24 V DC
Corrente assorbita	1.4 A
Ondulazione residua	20 %
Durata d'accensione	30 %
Lunghezza cavo di collegamento	5 m
Lungh. speciale cavo di allacciamento	10 m
Sezione filo min.	0.5 mm ²
Numero di cavi	5 cavi
Temperatura di esercizio	-5 - 75 °C
Tipo di protezione	IP32
Classe di protezione	III
Funzione di sincronizzazione	Si
Velocità di apertura regolabile (ventilazione)	Si
Chiavistello aggiuntivo disponibile	Si
Tipo di chiavistello aggiuntivo	Attuatore di bloccaggio
Fermo finecorsa in posizione estesa	Trasduttore di corsa interno
Fermo finecorsa in posizione retratta	Trasduttore di corsa interno
Disinserimento per sovraccarico	Si
Numero di attuatori di sincronizzazione	2
Abilitato KNX	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Tensione di esercizio
RWA K 600 T		130059	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T a 2 ante con sequenza di chiusura - versione speciale	Può essere configurato: anta fissa/anta mobile, avvio ritardato, contatto di stato, colore, programmazione libera	137450	secondo RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T a 2 ante con sequenza di chiusura		137449	EV1	421 x 40 x 56 mm	24 V DC
RWA K 600 T - versione speciale	Configurabili: versione Master/Slave, contatto di segnalazione, colore, angolo di apertura, programmazione a piacere	130060	secondo RAL	421 x 40 x 56 mm	24 V DC

ACCESSORI**CONSOLE G PER RWA K 600 ***

Console di montaggio per attuatore braccio retraibile RWA K 600

**ATTACCO R PER RWA K 600 ***

Console di montaggio per attuatore braccio retraibile RWA K 600

**CONSOLE T PER RWA K 600**

Console di montaggio per attuatore braccio retraibile RWA K 600



Denominazione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Console T per RWA K 600	140505	secondo RAL	100 x 75 x 50 mm

RWA K 600 T



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.