Scheda tecnica prodotto

MST 210 *

Controllo del blocco motore per IQ Lock EL e IQ Lock EL DL

CAMPI DI APPLICAZIONE

- IQ lock EL
- IQ lock EL DL
- Montaggio in scatola a vista
- Possibilità di montaggio su staffa angolare

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2026-11-14T04:17:01Z

MST 210 *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- I contatti integrati (sbloccato, cilindro di chiusura, maniglia, saliscendi a comando) possono essere forniti a potenziale zero
- Buffer di emergenza integrato per il blocco in sicurezza in caso di incendio

DATI TECNICI

	MST 210 *
Tipo di montaggio	Montaggio in superficie
Dimensioni	140 x 140 x 79 mm
Tensione di alimentazione	12 - 24 V DC +/-15%
Tipo di protezione	IP65
Resistenza dei contatti	30 V / 1 A

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
Unità di controllo serratura a motore MST 210 *	L x H x P: (alloggiamento a filo) ; 140 x 140 x 79 mm ; Grado di protezione: IP54 ; Temperatura ambientale: 0 - 50° C	103671	grigio	12 - 24 V DC +/-15%	140 x 140 x 79 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.