

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta TS

1500 G



con leva

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Installazione sul lato cerniera o lato opposto cerniera (solo con spessori anta limitati)
- Porte a battente destro e sinistro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Installazione rapida con blocco scorrevole agganciabile

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta TS 1500 G
Lunghezza	390 mm
Larghezza	30.5 mm
Altezza	20.5 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101887	bianco RAL 9016	390 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101888	secondo RAL	390 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta TS 1500 G	con leva	101885	color argento	390 x 30.5 x 20.5 mm

ACCESSORI**LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE**

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924

MATERIALE DI MONTAGGIO**PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA ***

Per TS 1500 G



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	Per TS 1500 G	072355	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta	Per TS 1500 G	072333	color argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.