Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata

Fino a 3200 mm con meccanismo integrato di controllo chiusura e leve

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Installazione sul lato cerniera
- Porte a battente destro e sinistro
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta
- Sporgenza cerniere massima 3200 mm
- Sporgenza cerniere minima 1300 mm, larghezza minima dell'anta passiva 400 mm

Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Il meccanismo integrato di controllo chiusura mantiene l'anta attiva in posizione di attesa fino alla chiusura dell'anta passiva
- Protezione antivandalismo mediante il tirante flessibile
- Posizione di installazione regolabile di 4 mm in orizzontale tramite fessure
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata
Sporgenza cerniere min.	1300 mm
Larghezza min. anta passiva	400 mm
Conformità alle norme	EN 1158
Lunghezza	3030 mm
Larghezza	40 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Rivelatore fumo integrato	No
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata	continuo, lunghezza max. 3200 mm, con meccanismo integrato di controllo chiusura e leve	115598	color argento	3030 x 40 x 30 mm
Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata	continuo, lunghezza max. 3200 mm, con meccanismo integrato di controllo chiusura e leve	115599	secondo RAL	3030 x 40 x 30 mm

Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata

ACCESSORI

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta ISM

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta ISM / braccio a slitta ISM BG, forza di tenuta regolabile, calpestabile	118437

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

KIT ECLINE ISM / ISM BG *

Accumulatore da utilizzare sull'anta attiva nei bracci a slitta a 2 ante ISM e ISM BG

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Kit ECline ISM / ISM BG *	Accumulatore da utilizzare sull'anta attiva nei bracci a slitta a 2 ante ISM e ISM BG	154767	nero

Braccio a slitta ISM TS 5000 lunghezza maggiorata

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per braccio a slitta ISM e E-ISM

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta ISM / E-ISM	118702	color argento
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta ISM / E-ISM	118703	secondo RAL

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.