

Scheda tecnica prodotto AS 500



Interruttore manuale per sganciare manualmente le unità di blocco in aperto a comando elettrico

CAMPI DI APPLICAZIONE

- → Impianti di blocco per sganciare manualmente l'unità di blocco in aperto
- → Installazione nelle immediate vicinanze della chiusura

AS 500



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ightarrow Tipo di protezione IP40
- ightarrow Inclusa la resistenza terminale per il monitoraggio della linea

DATI TECNICI

| Nome di vendita | AS 500 | | |
|--------------------|--|--|--|
| Tipo di protezione | IP20 | | |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vista, Montaggio a incasso | | |

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | i | esercizio |
|---------------------------------------|---|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Interruttore manuale AS 500 | per sganciare manualmente i dispositivi di fermo a comando elettrico, inclusa resistenza terminale per controllo linee | 116266 | bianco alpino / rosso | 80 x 80 x 9 mm | 24 V DC |
| Interruttore manuale AS 500, vetro | per sganciare manualmente le unità di blocco in aperto a comando elettrico, inclusa resistenza terminale per il monitoraggio della linea, lastra di vetro e 5 diciture intercambiabili | 120880 | bianco alpino / rosso | 80 x 80 x 21 mm | 24 V DC |