

Scheda tecnica prodotto
Braccio a slitta R-ISM
BG VP TS 5000 *



Con meccanismo integrato di controllo chiusura, blocco elettrico sui due lati, centralina rilevatore fumo e leve

**CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Impianti di blocco con funzione di blocco integrata e interruttore antifumo
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta
- Sporgenza cerniere massima 2800 mm
- Interasse cerniere minimo 1645 mm

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Unità elettrica di blocco in aperto integrata
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Centralina rilevatore fumo integrata
- Interruttore antifumo con indicatore di sporco e tracciamento delle soglie di allarme
- Rilevatore di fumo ausiliario collegabile
- Tensione di esercizio 230 V AC
- Il meccanismo integrato di controllo chiusura mantiene l'anta attiva in posizione di attesa fino alla chiusura dell'anta passiva
- Con blocco scorrevole avvitato
- Posizione di installazione regolabile di 4 mm in orizzontale tramite fessure

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione di ingresso	230 V AC
Frequenza tensione di alimentazione	50/60 Hz
Durata d'accensione	100 %
Tipo di protezione	IP20
Sporgenza cerniere min.	1645 mm
Larghezza min. anta passiva	380 mm
Conformità alle norme	EN 1155, EN 1158
Omologazioni	Omologazione di edificazione generale del DIBt come sistema di fermo
Lunghezza	2645 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì



Funzione di blocco in apertura	elettricamente
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 °
Rivelatore fumo integrato	Sì
Indicatore di sporco	Sì
Allineamento della soglia di allarme	Sì
Alimentatore integrato	Sì
Regolazione sequenza di chiusura integrata	Sì
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina rivelatore fumo e leve, specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro cerniere - superficie di appoggio braccio a slitta) 100mm incl. piastra di montaggio	133712	bianco RAL 9016	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina rivelatore fumo e leve, specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro cerniere - superficie di appoggio braccio a slitta) 100mm incl. piastra di montaggio	133714	secondo RAL	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina rivelatore fumo e leve, specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro cerniere - superficie di appoggio braccio a slitta) 100mm incl. piastra di montaggio	133713	simile all'acciaio inox	230 V	2645 x 55 x 30 mm
Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *	continua, con regolazione sequenza di chiusura integrata, fermo elettrico bilaterale, centralina rivelatore fumo e leve, specifica per porte antipanico. Attenzione: dimensione X max. (centro cerniere - superficie di appoggio braccio a slitta) 100mm incl. piastra di montaggio	133711	color argento	230 V	2645 x 55 x 30 mm



ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIALE DI MONTAGGIO

STAFFA ANGOLARE *

per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG VP



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare *	per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134817	secondo RAL
Staffa angolare *	per braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG VP	134816	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO *

Per varianti braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	Per varianti braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP	118705	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	Per varianti braccio a slitta ISM / E-ISM / R-ISM BG & VP	118704	color argento

Braccio a slitta R-ISM BG VP TS 5000 *



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.