

# Scheda tecnica prodotto

# Corpo di chiusura TS

# 1500 G \*



Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 1

#### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 750 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Velocità di chiusura regolabile mediante valvola sul lato
- Colpo finale regolabile mediante valvola sul lato
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 1500 G *
Forza di chiusura sec. EN 1154	EN 1
Larghezza dell'anta (max.)	750 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Lunghezza	177 mm
Larghezza	39 mm
Altezza	50 mm
Forza di chiusura regolabile	No
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Rivelatore fumo integrato	No

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Forza di chiusura sec. EN 1154	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	color argento	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bianco RAL 9016	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	secondo RAL	EN 1	177 x 39 x 50 mm
Chiudiporta GEZE TS 1500 G *	forza EN 1 (senza braccio a slitta e leva)	N/A	bronzo scuro	EN 1	177 x 39 x 50 mm

## Corpo di chiusura TS 1500 G \*



---

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.