

# Scheda tecnica prodotto SCT 320 UP \*



Pulsante a chiave per il controllo autorizzato e per la modifica della modalità di esercizio delle porte automatiche, montaggio a incasso

## **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- → Controllo autorizzato degli stati operativi su diversi prodotti GEZE
- → Conforme per l'utilizzo con i sistemi di emergenza GEZE per vie di esodo
- → Progettato per mezzo cilindro a profilo europeo 30/10
- → Ambienti asciutti nell'area interna
- → Il montaggio a incasso offre la possibilità di un'integrazione pressoché piatta con altezza di montaggio limitata

# **SCT 320 UP**



### **CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- → Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo europeo e tre chiavi
- → Con cavo piatto per un comodo collegamento alle centraline incassata per uscite d'emergenza
- → Con contatto anti sabotaggio integrato
- → Progettato per l'installazione in programmi da incasso della serie 55

### **DATI TECNICI**

| Nome di vendita    | SCT 320 UP *        |  |  |
|--------------------|---------------------|--|--|
| Tipo di protezione | IP20                |  |  |
| Tipo di montaggio  | Montaggio a incasso |  |  |
| Materiale          | Plastica            |  |  |

### **VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

| Denominazione                       | Descrizione  | N. ident. | Colore               | Tensione di esercizio | Tipo di<br>montaggio   |
|-------------------------------------|--|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| SCT 320 UP,<br>pulsante a<br>chiave | Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo<br>europeo e tre chiavi / con contatto antisabotaggio / con<br>cavo piatto / Caricabilità contatti: 24 V DC, 1A / Campo<br>d'impiego: Locali asciutti / Senza telaio | 132278    | antracite            | 24 V DC               | Montaggio a<br>incasso |
| SCT 320 UP,<br>pulsante a<br>chiave | Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo<br>europeo e tre chiavi / con contatto antisabotaggio / con<br>cavo piatto / Caricabilità contatti: 24 V DC, 1A / Campo<br>d'impiego: Locali asciutti / Senza telaio | 131984    | bianco alpino        | 24 V DC               | Montaggio a<br>incasso |
| SCT 320 UP,<br>pulsante a<br>chiave | Modalità tasti bilaterale, con mezzo cilindro a profilo<br>europeo e tre chiavi / con contatto antisabotaggio / con<br>cavo piatto / Caricabilità contatti: 24 V DC, 1A / Campo<br>d'impiego: Locali asciutti / Senza telaio | 130370    | bianco puro<br>opaco | 24 V DC               | Montaggio a<br>incasso |

<sup>\*</sup> I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.