Scheda tecnica prodotto

TS 5000 L

Chiudiporta aerei con braccio a slitta lato opposto cerniera
per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1400 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera e installazione su telaio lato cerniera

TS 5000 L

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 2-6
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni impostabili dal lato anteriore

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 L
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

TS 5000 L

COSTITUITO DA

BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000, REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm e leva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115191	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115192	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BRACCIO A SLITTA BG TS 5000/3000 REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm, con leva, lato opposto cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000 regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva, impiego con il chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera	115194	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000 regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva, impiego con il chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera	115193	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000

Braccio a slitta standard con leva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Estensione degli assi
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	015695	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	000773	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	068221	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	014945	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

TS 5000 L

BRACCIO A SLITTA BG TS 5000 / 3000

Braccio a slitta standard con leva, lato opposto cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025655	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025656	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	029404	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	028732	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CORPO DI CHIUSURA TS 5000 L

Per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 2-6 su lato opposto cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	029400	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	137723	Porta scorrevole acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	027351	color argento	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	027352	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	1400 mm
Chiudiporta TS 5000 L	forza EN 2-6 con resistenza in apertura (senza braccio a slitta e leva)	119579	nero RAL 9005	287 x 47 x 60 mm	1400 mm

TS 5000 L

BRACCIO A SLITTA T-STOP BG TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva, lato opposto cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102368	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102367	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	108482	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102366	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

BRACCIO A SLITTA T-STOP TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	108481	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102364	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102365	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102363	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

BRACCIO A SLITTA BG MONTAGGIO A PARETE TS 3/5000 L

Braccio a slitta per il montaggio a parete con leva, lato opposto cerniera

TS 5000 L

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189149	secondo RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

ACCESSORI

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 5000 (L)/ TS 4000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067726	bianco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072696	Acciaio inox	298 x 55 x 67.2 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067724	color argento	298 x 55 x 67.2 mm

TS 5000 L

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	000756	secondo RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067725	bronzo scuro	298 x 55 x 67.2 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092943	Acciaio inox lucido	337 x 51 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092944	Acciaio inox opaco	337 x 51 x 72 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092938	Acciaio inox lucido	298 x 51 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092939	Acciaio inox opaco	298 x 51 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG

Per braccio a slitta Standard, ECline, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECline / T-Stop / EFS	124684	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECline / T-Stop / EFS	124683	color argento

TS 5000 L

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	Zincata
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	secondo RAL
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro

STAFFA ANGOLARE

per braccio a slitta standard

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	030033	bronzo scuro
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	028393	simile all'acciaio inox
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	025657	color argento
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	025658	secondo RAL
Staffa angolare	per braccio a slitta standard	030034	bianco RAL 9016

TS 5000 L

STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta Ecline e T-stop

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115006	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115007	secondo RAL

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA *

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Piastra di montaggio *	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	083992

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.