

Scheda tecnica prodotto

TS 4000 EN 1-6



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1400 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN1-6
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Colpo finale meccanico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne il colpo finale)

DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Nome di vendita | TS 4000 EN 1-6 |
| Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm | 1100 mm |
| Larghezza dell'anta (max.) | 1400 mm |
| Tipo di montaggio | Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera |
| Angolo di apertura (max.) | 180 ° |
| Idoneità porte tagliafuoco | Sì |
| Forza di chiusura regolabile | Sì, senza soluzione di continuità |
| Velocità di chiusura regolabile | Sì |
| Colpo finale regolabile | Sì, tramite braccio a V |
| Resistenza in apertura integrata | Sì, regolabile idraulicamente |
| Posizione regolazione forza di chiusura | Anteriore |
| Indicatore ottico della forza di chiusura | Sì |
| Funzione di blocco in apertura | Opzionale |
| Rivelatore fumo integrato | No |

COSTITUITO DA

BRACCIO A V TS 4000/2000

Braccio a V standard



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|--------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
| Braccio a V TS 4000/2000 | Standard | 102425 | secondo RAL |
| Braccio a V TS 4000/2000 | Standard | 102421 | color argento |
| Braccio a V TS 4000/2000 | Standard | 102423 | bianco RAL 9016 |
| Braccio a V TS 4000/2000 | Standard | 102426 | simile all'acciaio inox |

BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|------------------------------------|---|-----------|-----------------|
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102434 | secondo RAL |
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102431 | color argento |
| Braccio a V TS 4000/2000 allungato | Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm | 102433 | bianco RAL 9016 |

CORPO DI CHIUSURA TS 4000

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 1-6



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Larghezza dell'anta (max.) |
|--------------------------|--|-----------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 102789 | color argento | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 137724 | Porta scorrevole acciaio inox | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 102791 | bianco RAL 9016 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 102792 | secondo RAL | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni | Larghezza dell'anta (max.) |
|--------------------------|--|-----------|---------------|------------------|----------------------------|
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 102790 | bronzo scuro | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |
| Chiudiporta GEZE TS 4000 | grandezza EN 1-6 con smorzamento in apertura (senza braccio a V) | 109542 | nero RAL 9005 | 287 x 46 x 60 mm | 1400 mm |

ACCESSORI

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 (L)/ TS 4000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni |
|-------------------------------------|---|-----------|-----------------|--------------------|
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 067726 | bianco RAL 9016 | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 072696 | Acciaio inox | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 067724 | color argento | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 000756 | secondo RAL | 298 x 55 x 67.2 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta | 067725 | bronzo scuro | 298 x 55 x 67.2 mm |

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma curva

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni |
|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta | 092943 | Acciaio inox lucido | 337 x 51 x 72 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta | 092944 | Acciaio inox opaco | 337 x 51 x 72 mm |

CAPPELLOTTA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma rettangolare

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Dimensioni |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|------------------|
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta | 092938 | Acciaio inox lucido | 298 x 51 x 72 mm |
| Cappello di copertura chiudiporta * | per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta | 092939 | Acciaio inox opaco | 298 x 51 x 72 mm |

MATERIALE DI MONTAGGIO

ESTENSIONE DEGLI ASSI

Per TS 4000 / TS 2000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Estensione degli assi |
|---|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103678 | nero | 15 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103550 | Zincata | 20 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103679 | nero | 20 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 139793 | secondo RAL | 15 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103548 | Zincata | 10 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103677 | nero | 10 mm |
| Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000 | Dentatura a corona | 103549 | Zincata | 15 mm |

STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 4000, altezza arco max. 130 mm



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|---|---------------------------------------|-----------|---------------|
| Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato | per TS 4000, altezza arco max. 130 mm | 058782 | color argento |
| Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato | per TS 4000, altezza arco max. 130 mm | 119472 | secondo RAL |
| Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato | per TS 4000, altezza arco max. 130 mm | 058783 | bronzo scuro |

DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Dima di foratura chiudiporta | Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134 |

ZOCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

per TS 5000/TS 4000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Spessore vetro |
|------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 5000/TS 4000 | 009494 | secondo RAL | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 5000/TS 4000 | 057126 | color argento | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 5000/TS 4000 | 057127 | bronzo scuro | 10 mm |
| Zoccolo di fissaggio vetrato | per TS 5000/TS 4000 | 009491 | bianco RAL 9016 | 10 mm |

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

per TS 5000/TS 4000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Spessore vetro |
|--|---------------------|-----------|---------------|----------------|
| Set piastre di montaggio porta tutto vetro | per TS 5000/TS 4000 | 007923 | color argento | 10 mm |
| Set piastre di montaggio porta tutto vetro | per TS 5000/TS 4000 | 007926 | secondo RAL | 10 mm |
| Set piastre di montaggio porta tutto vetro | per TS 5000/TS 4000 | 007924 | bronzo scuro | 10 mm |

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

per TS 4000/2000, con telai sottili



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con telai sottili | 082506 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con telai sottili | 057109 | color argento |

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------------|--|-----------|-------------------------|
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 068627 | bianco RAL 9016 |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 057956 | Zincata |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 029176 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 049185 | color argento |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 137725 | simile all'acciaio inox |
| Piastra di montaggio chiudiporta | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 052351 | bronzo scuro |

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|----------------------------------|---|-----------|---------------|
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 053319 | bronzo scuro |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 027460 | secondo RAL |
| Piastra di montaggio braccio a V | per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo | 053318 | color argento |

STAFFA ANGOLARE

per TS 5000/TS 4000



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore |
|-----------------|---------------------|-----------|---------------|
| Staffa angolare | per TS 5000/TS 4000 | 049240 | color argento |
| Staffa angolare | per TS 5000/TS 4000 | 052352 | bronzo scuro |
| Staffa angolare | per TS 5000/TS 4000 | 104451 | secondo RAL |

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



| Denominazione | Descrizione | N. ident. |
|------------------------|--|-----------|
| Piastra di montaggio * | per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1 | 083992 |

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.