

Scheda tecnica prodotto

TS 4000 EN 5-7



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1600 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1600 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 5-7
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Colpo finale meccanico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Freno di apertura integrato, frena la forte apertura delle porte
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni sono impostabili dal lato anteriore (tranne il colpo finale)

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 4000 EN 5-7
Larghezza dell'anta (max.)	1600 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA**BRACCIO A V TS 4000/2000**

Braccio a V standard



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102425	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102421	color argento
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102423	bianco RAL 9016
Braccio a V TS 4000/2000	Standard	102426	simile all'acciaio inox

BRACCIO A V TS 4000 / 2000 ALLUNGATO

Per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102434	secondo RAL
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102431	color argento
Braccio a V TS 4000/2000 allungato	Allungato, per installazione su telaio con profondità spalletta tra 70 e 170 mm	102433	bianco RAL 9016

CORPO DI CHIUSURA TS 4000 EN 5-7

Corpo di base per chiudiporta aerei con braccio a V EN 5-7



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza / EN 5-7 con freno di apertura / (senza braccio a V)	102838	secondo RAL	287 x 46 x 60 mm	1600 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000	grandezza / EN 5-7 con freno di apertura / (senza braccio a V)	102837	color argento	287 x 46 x 60 mm	1600 mm

ACCESSORI

BRACCIO A V TS 4000/2000

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °

CAPPELLOTTI DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 (L)/ TS 4000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067726	bianco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072696	Acciaio inox	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067724	color argento	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	000756	secondo RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067725	bronzo scuro	298 x 55 x 67.2 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092943	Acciaio inox lucido	337 x 51 x 72 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092944	Acciaio inox opaco	337 x 51 x 72 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092938	Acciaio inox lucido	298 x 51 x 72 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092939	Acciaio inox opaco	298 x 51 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO**ESTENSIONE DEGLI ASSI**

Per TS 4000 / TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Estensione degli assi
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103678	nero	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103550	Zincata	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103679	nero	20 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	139793	secondo RAL	15 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103548	Zincata	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103677	nero	10 mm
Estensione degli assi per TS 4000/TS 2000	Dentatura a corona	103549	Zincata	15 mm

TS 4000 EN 5-7



STAFFA DI FISSAGGIO PORTA AD ARCO RIBASSATO

per TS 4000, altezza arco max. 130 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058782	color argento
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	119472	secondo RAL
Staffa di fissaggio porta ad arco ribassato	per TS 4000, altezza arco max. 130 mm	058783	bronzo scuro

DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Dima di foratura chiudiporta	Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

ZOCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	009494	secondo RAL	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	057126	color argento	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	057127	bronzo scuro	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	009491	bianco RAL 9016	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007923	color argento	10 mm
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007926	secondo RAL	10 mm
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007924	bronzo scuro	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V *

per TS 4000/2000, con telai sottili



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	082506	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con telai sottili	057109	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	Zincata
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	secondo RAL
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A V

Per TS 4000/TS 2000 con installazione a braccio parallelo



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053319	bronzo scuro
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	027460	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a V	per TS 4000/2000, con montaggio a braccio parallelo	053318	color argento

STAFFA ANGOLARE


per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	049240	color argento
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	052352	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	104451	secondo RAL

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Piastra di montaggio *	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	083992

TS 4000 EN 5-7



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.