

Scheda tecnica prodotto

IQ lock M DL *



Serratura antipanico meccanica per funzioni antipanico
semplici su porte a due ante

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Uscite di emergenza e porte antipanico a due ante (porta mano sinistra (lato a tirare) e porta mano destra (lato a tirare))
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Sblocco dell'anta attiva mediante azionamento dell'anta passiva (funzione antipanico)
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale
- Combinabile con cilindri a manopola elettronici

DATI TECNICI

| | |
|--|-------------------|
| Nome di vendita | IQ lock M DL * |
| Direzione DIN | a sinistra/destra |
| Temperatura di esercizio | -10 - 50 °C |
| Funzione antipanico / autoblocco meccanico | Sì |
| Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello) | Sì |
| Corrente assorbita | N/A, N/A |
| Resistenza antieffrazione | 10000 N |

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Distanza serratura | Massa spina | Direzione DIN |
|---------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133889 | 72 mm | 65 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm | 157383 | 92 mm | 35 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm | 161363 | 92 mm | 40 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133886 | 92 mm | 40 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133892 | 94 mm | 35 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133895 | 78 mm | 60 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm | 161364 | 92 mm | 45 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm | 161341 | 92 mm | 35 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133897 | 78 mm | 80 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm | 163345 | 92 mm | 40 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm | 163835 | 72 mm | 65 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133890 | 72 mm | 80 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm | 162647 | 92 mm | 45 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm | 162646 | 92 mm | 40 mm | a sinistra/destra |

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Distanza serratura | Massa spina | Direzione DIN |
|---------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------|
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm | 162645 | 92 mm | 35 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm | 163834 | 72 mm | 80 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133887 | 92 mm | 45 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133896 | 78 mm | 70 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133893 | 94 mm | 40 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133885 | 92 mm | 35 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm | 157384 | 92 mm | 45 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133888 | 72 mm | 55 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133898 | 78 mm | 100 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm | 133894 | 94 mm | 45 mm | a sinistra/destra |
| IQ lock M DL | con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm | 133891 | 72 mm | 100 mm | a sinistra/destra |

ACCESSORI

CONTROCASSA PANNELLO PIENO *

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Direzione DIN | Massa spina |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia) | 133904 | a sinistra/des tra | 60 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia) | 133903 | a sinistra/des tra | 55 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133908 | a sinistra/des tra | 100 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133907 | a sinistra/des tra | 80 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133905 | a sinistra/des tra | 65 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133906 | a sinistra/des tra | 70 mm |

CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE LUNGO *

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Direzione DIN | Massa spina |
|--|--|-----------|--------------------|-------------|
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133899 | a sinistra/des tra | 35 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133900 | a sinistra/des tra | 40 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133902 | a sinistra/des tra | 55 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133901 | a sinistra/des tra | 45 mm |

CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



CONCA CHIUSURA PAVIMENTO *

Controparte bloccante per bloccaggio con barra verso il basso



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.