

Scheda tecnica prodotto

IQ Lock EM DL *



Serratura di blocco maniglia elettromeccanica da combinare con il sistema di controllo degli accessi sulle porte a due ante

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte antipanico e uscite di emergenza a due ante
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Sistemi di controllo accessi

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Sblocco dell'anta attiva mediante azionamento dell'anta passiva (funzione antipanico)
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- La maniglia esterna è disaccoppiata rispetto al meccanismo di chiusura
- I contatti di feedback integrati permettono il monitoraggio completo della porta
- Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale

DATI TECNICI

| | |
|--|---------------------------|
| Nome di vendita | IQ Lock EM DL * |
| Direzione DIN | a sinistra/destra |
| Temperatura di esercizio | -10 - 50 °C |
| Tensione di alimentazione | 12 V DC, 24 V DC, 48 V DC |
| Funzione antipanico / autoblocco meccanico | Si |
| Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello) | Si |
| Maniglia esterna ad ingranaggio elettrico | Si |
| Contatti di ritorno per stati serratura | Si |
| Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta | Si |
| Corrente assorbita | N/A, N/A |
| Resistenza dei contatti | 30 V / 500 mA |
| Resistenza antieffrazione | 6000 N |
| Lunghezza cavo di collegamento | 15 m |

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Distanza serratura | Massa spina | Direzione DIN |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133863 | 72 mm | 100 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL * | Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA | 133873 | 94 | 45 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA | 133880 | 94 | 45 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161339 | 92 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133858 | 92 mm | 40 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133871 | 94 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Distanza serratura | Massa spina | Direzione DIN |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133877 | 78 mm | 100 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133867 | 72 mm | 55 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133860 | 72 mm | 55 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133883 | 78 mm | 80 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL * | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133876 | 78 mm | 80 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte a battente con frontale tondo 24 x 235 x 3 mm, antisfondamento | 163825 | 72 mm | 65 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162627 | 92 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133882 | 78 mm | 70 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 163342 | 92 mm | 40 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133878 | 94 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133869 | 72 mm | 80 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 139366 | 92 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133862 | 72 mm | 80 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 157379 | 92 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte a battente con frontale tondo 24 x 235 x 3 mm, antisfondamento | 163827 | 72 mm | 65 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 157380 | 92 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162628 | 92 mm | 40 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133870 | 72 mm | 100 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161340 | 92 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA | 133872 | 94 | 40 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162626 | 92 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133874 | 78 mm | 60 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte a battente con frontale tondo 24 x 235 x 3 mm, antisfondamento | 163824 | 72 mm | 80 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Assorbimento elettrico: ca. 210 mA / Resistenza dei contatti: / max. 30 V / 500 mA | 133879 | 94 | 40 mm | destra (apertura verso l'esterno) |

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Distanza serratura | Massa spina | Direzione DIN |
|-----------------|--|-----------|--------------------|-------------|-------------------------------------|
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133884 | 78 mm | 100 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte a battente con frontale tondo 24 x 235 x 3 mm, antisfondamento | 163826 | 72 mm | 80 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133861 | 72 mm | 65 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161357 | 92 mm | 40 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133857 | 92 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161360 | 92 mm | 45 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 157381 | 92 mm | 45 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162630 | 92 mm | 45 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133859 | 92 mm | 45 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 139367 | 92 mm | 35 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162629 | 92 mm | 40 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL * | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161359 | 92 mm | 40 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 139369 | 72 mm | 65 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133881 | 78 mm | 60 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 139368 | 72 mm | 65 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133865 | 92 mm | 40 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133866 | 92 mm | 45 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 24 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 161358 | 92 mm | 45 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 157382 | 92 mm | 45 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133875 | 78 mm | 70 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con frontale rettangolare 28 x 270 x 3 mm, antisfondamento | 162631 | 92 mm | 45 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare, con frontale rettangolare 22 x 285 x 3 mm, antisfondamento | 163343 | 92 mm | 40 mm | sinistra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | per porte con telaio tubolare con piastra frontale rettangolare 24 x 270 x 3 mm, derivazione | 133864 | 92 mm | 35 mm | destra (apertura verso l'esterno) |
| IQ Lock EM DL | Per porte a pannello pieno con piastra frontaletonda 20 x 235 x 3 mm, prova di guasto | 133868 | 72 mm | 65 mm | destra (apertura verso l'esterno) |

ACCESSORI

CONTROCASSA PANNELLO PIENO *

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Direzione DIN | Massa spina |
|--------------------------------------|--|-----------|--------------------|-------------|
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia) | 133904 | a sinistra/des tra | 60 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia) | 133903 | a sinistra/des tra | 55 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133908 | a sinistra/des tra | 100 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133907 | a sinistra/des tra | 80 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133905 | a sinistra/des tra | 65 mm |
| Controcassa porte a pannello pieno * | senza frontale / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia) | 133906 | a sinistra/des tra | 70 mm |

CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE LUNGO *

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Direzione DIN | Massa spina |
|--|---|-----------|--------------------|-------------|
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133899 | a sinistra/des tra | 35 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133900 | a sinistra/des tra | 40 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133902 | a sinistra/des tra | 55 mm |
| Controcassa porte a telaio tubolare, lunga * | senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata | 133901 | a sinistra/des tra | 45 mm |

PASSAGGIO CAVI RIMOVIBILE (A 12 VIE) *



| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Dimensioni | Tipo di montaggio |
|--|--|-----------|--------------------|-----------------------------------|
| Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) * | Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) per anta attiva / senza cavo di allacciamento | 152234 | 480 x 24 x 17.5 mm | nel telaio della porta, nell'anta |
| Passacavi rimovibile (a 8 vie) * | Passacavi rimovibile (a 8 vie) per anta passiva / con cavo di allacciamento 6m/3m / LiYY a 8 vie 0,35mm ² | 152233 | 480 x 24 x 17.5 mm | nel telaio della porta |

CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



CONCA CHIUSURA PAVIMENTO *

Controparte bloccante per bloccaggio con barra verso il basso



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.