Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS 4000 RFS KM BG *

Chiudiporta aerei con braccio a V EN 1-6 con centralina rilevatore fumo e funzione free swing elettrica

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione su telaio lato opposto cerniera
- Sistemi con funzione di blocco integrata con free swing
- Ingressi con assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040

Corpo di chiusura TS 4000 RFS KM BG *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale regolabile mediante braccio a V
- Funzione free swing elettrica
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Alimentatore per tensione di alimentazione di 230 V
- Interruttore antifumo con tracciamento delle soglie di allarme, indicatore di sporco e pulsante di sgancio invisibile per le prove
- Interruttori antifumo ausiliari collegabili
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 4000 RFS KM BG *
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di alimentazione	230 V AC
Tensione di ingresso	230 V AC
Frequenza tensione di alimentazione	50/50 Hz
Durata d'accensione	100 %
Tipo di protezione	IP20
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Omologazioni	Omologazione di edificazione generale del DIBt come sistema di fermo
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	547 mm
Larghezza	65 mm
Altezza	65 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Funzione di blocco in apertura	elettricamente

Corpo di chiusura TS 4000 RFS KM BG

Rivelatore fumo integrato	Sì
Indicatore di sporco	Sì
Allineamento della soglia di allarme	Sì
Alimentatore integrato	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
Chiudiporta GEZE TS 4000 RFS KM BG *	grandezza EN 1-6, installazione su telaio lato opposto cerniera, con unità elettrica di blocco in aperto per la funzione free swing e centralina rilevatore fumo integrata (senza braccio free swing)	N/A	color argento	230 V AC	547 x 65 x 65 mm
Chiudiporta GEZE TS 4000 RFS KM BG *	grandezza EN 1-6, installazione su telaio lato opposto cerniera, con unità elettrica di blocco in aperto per la funzione free swing e centralina rilevatore fumo integrata (senza braccio free swing)	N/A	secondo RAL	230 V AC	547 x 65 x 65 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.