

Scheda tecnica prodotto **TS 1500 dotato di braccio di fermo**



Chiudiporta aerei con braccio a V per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1100 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destro e sinistro
- Mantenimento dell'apertura delle porte senza esigenze tagliafumo e tagliafuoco
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Possibilità di installazione sull'anta lato opposto cerniera con installazione a braccio parallelo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura variabile EN3 o EN4 girando il supporto per cuscinetto
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Dispositivo meccanico di blocco in apertura mediante tiranti di blocco con campo di blocco 70°-150°
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 1500 dotato di braccio di fermo
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Forza di chiusura regolabile	Sì, tramite montaggio
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite braccio a V
Campo di regolazione	70 ° - 150 °
Rivelatore fumo integrato	No

ACCESSORI**BRACCIO A V TS 4000/2000**

Con blocco meccanico



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102454	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102456	bianco RAL 9016	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	Con blocco meccanico	102457	secondo RAL	70 °	150 °

TS 1500 dotato di braccio di fermo



BRACCIO A V TS 4000/2000

con fermo meccanico inseribile e disinseribile



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Punto di fermo min.	Punto di fermo max.
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102445	color argento	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102448	secondo RAL	70 °	150 °
Braccio a V TS 4000/2000 / F	con fermo meccanico inseribile e disinseribile	102447	bianco RAL 9016	70 °	150 °