

Scheda tecnica prodotto

Magnete di ritenuta in aperto flessibile 335 mm *



Per montaggio a parete o a soffitto con tubazione fissa di 335 mm

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Impiego per angolo di bloccaggio fino a 180°, ideale per fermo esatto
- Impiego in ambienti difficili, come edifici industriali
- Luoghi di raccolta e centri sportivi ad alto traffico di pubblico
- Omologato per impianti di blocco GEZE
- Montaggio a parete, a soffitto o a pavimento

Magnete di ritenuta in aperto flessibile

335 mm *



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di tenuta elevata di 490 N
- Ingresso cavi coperto e design robusto

DATI TECNICI

Nome di vendita	Magnete di ritenuta in aperto flessibile 335 mm *
Dimensioni	90 x 80 x 335 mm
Tipo di protezione	IP65 magnete; IP20 raccordo
Tipo di montaggio	Parete, Soffitto, Pavimento
Cablaggio	Sotto
Campo d'impiego	Area interna

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Magnete porta GEZE *	Montaggio a parete/a soffitto, tubazione fissa 335 mm, accorciabile in modo flessibile fino a 110 mm, testina magnetica curvabile a 90°	115953	90 x 80 x 335 mm	Parete, Soffitto, Pavimento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.