Scheda tecnica prodotto

WRM-24 *

Modulo ricevente per il controllo delle porte automatiche e degli attuatori per finestre da 24 V DC

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Controllo delle porte automatiche GEZE e attuatori per finestre mediante il programma radio GEZE
- Montaggio a incasso

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:29:26Z

WRM-24 *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Comunicazione cifrata mediante codice a rotazione con massimo 74 trilioni di combinazioni di codici
- Apprendimento semplice tramite tasto di apprendimento con ritorno acustico
- Apprendibili fino a 85 emittenti radio
- Interruttore DIP integrato per la selezione di diverse modalità di esercizio
- Funzionamento a impulsi, a impulsi e continuo, modalità uomo morto o modalità di auto-ritenuta
- Dimensioni minime dell'alloggiamento per il montaggio integrato o in una scatola incassata
- Due uscite per opzioni di allacciamento personalizzate

DATI TECNICI

Nome di vendita	WRM-24 *
Corrente di esercizio	12.5 mA
Uscita	2 contatti relè a potenziale zero
Tipo di protezione	IP20
Tipo di montaggio	Montaggio a incasso
Tipo di collegamento cavo	Morsetto a vite
Frequenza di trasmissione	433.93 Mhz
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Modulo ricevente WRM-24 *	52 x 47 x 23 mm (L x H x P), da montare in una scatola incassata standard / Tensione di esercizio 24 V DC, funzionamento a impulsi o a impulsi e continuo	131213	nero	52 x 52 x 47 x 23 mm	2 contatti relè a potenziale zero

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.