

# Scheda tecnica prodotto

## **WRM-24B \***



Modulo ricevente per il controllo delle porte automatiche e degli attuatori per finestre da 24 V DC

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Controllo delle porte automatiche GEZE e attuatori per finestre mediante il programma radio GEZE
- Montaggio a vista
- Area esterna protetta

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Comunicazione cifrata mediante codice a rotazione con massimo 74 trilioni di combinazioni di codici
- Apprendimento semplice tramite tasto di apprendimento con ritorno acustico
- Apprendibili fino a 85 emittenti radio
- Interruttore DIP integrato per la selezione di diverse modalità di esercizio
- Funzionamento a impulsi, a impulsi e continuo, modalità uomo morto o modalità di auto-ritenuta
- Dimensioni minime dell'alloggiamento per il montaggio integrato o in una scatola incassata
- Due uscite per opzioni di allacciamento personalizzate
- Tensione di esercizio 24 V DC
- Tipo di protezione IP54

### DATI TECNICI

Nome di vendita	WRM-24B *
Corrente di esercizio	12.5 mA
Uscita	2 contatti relè a potenziale zero
Tipo di protezione	IP54
Tipo di montaggio	Montaggio a vista
Tipo di collegamento cavo	Morsetto a vite
Frequenza di trasmissione	433.93 Mhz
Temperatura di esercizio	0 - 50 °C

### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Uscita
Modulo ricevente WRM-24B *	130 x 80 x 35 mm (L x H x P), per montaggio a parete con classe di protezione IP54 / Tensione di esercizio 24 V DC, funzionamento a impulsi o a impulsi e continuo	131214	bianco	130 x 130 x 80 x 35 mm	2 contatti relè a potenziale zero

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.