

# Scheda tecnica prodotto

## OL 95



Dispositivo di apertura sopra-luce piatto appoggiato, con un'apertura di 220 mm

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione quotidiana e confortevole degli ambienti
- Finestra vasistas con apertura verso l'interno
- Utilizzabile sulla finestra rettangolare anche per la finestra a sporgere con apertura verso l'interno
- Possibilità di forme speciali come finestre oblique e triangolari
- Montaggio su finestre in legno, PVC o alluminio
- Installazione su telaio

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Raggiunge la larghezza di apertura completa di 220 mm con ante di qualsiasi altezza
- La larghezza di apertura è regolabile
- Richiede poco spazio grazie al design sottile della forbice di sicurezza
- Il blocco dell'anta integrato nelle forbici di sicurezza consente un blocco sicuro
- La sicurezza antisgancio e la leva manuale chiudibile offrono una maggiore sicurezza
- Il blocco aggiuntivo aumenta la sicurezza e l'ermeticità
- La sospensione forbice di sicurezza tramite l'apposito tasto facilita la pulizia della finestra dall'interno e dall'esterno
- I moduli completamente premontati facilitano il montaggio

### DATI TECNICI

Nome di vendita	OL 95
Lunghezza	305 mm
Profondità	49 mm
Altezza	16 mm
Larghezza apertura (max.)	220 mm
Larghezza dell'anta (min.)	440 mm
Altezza dell'anta (min.)	350 mm
Peso dell'anta (max.)	60 kg
Corsa accessorio	54 mm
Angolo di apertura regolabile (riduzione corsa)	Limitato
Blocco anta integrato nel braccio	Sì
Sgancio braccio tramite pulsante	Sì
Con serratura	Sì
Profilo antisgancio	Sì

## ACCESSORI

### FORBICE DI SICUREZZA (FPS)

Per apri lucernario, per una maggiore sicurezza delle ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.1	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 1	030249	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.3	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 3	030251	Zincata
Sicura anticaduta e di pulizia (FPS) gr.2	Sicura anticaduta e di pulizia grandezza 2	030250	Zincata