

Scheda tecnica prodotto

E 350 N *



Attuatore tubolare nella versione da 230 V con ampia gamma di attacchi

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Apertura diretta per la ventilazione naturale (230 V) su facciate e tetti
- Finestre vasistas, a sporgere e a battente con apertura verso l'interno e verso l'esterno
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Struttura compatta
- Utilizzabile in maniera versatile grazie all'ampia gamma di attacchi
- Versione robusta con disconnessione del carico meccanica e tipo di protezione IP65

DATI TECNICI

Nome di vendita	E 350 N *
Velocità di apertura ventilazione	5 mm/s
Forza di spinta (max.)	750 N
Forza di chiusura (max.)	2000 N
Forza di spinta	750 N
Tensione in esercizio	230 V ± 10 %
Tensione di esercizio	230 V
Corrente assorbita	0.15 A
Assorbimento di potenza	35 W
Durata d'accensione	50 %
Lunghezza cavo di collegamento	2.5 m
Sezione filo min.	0.75 mm ²
Numero di cavi	3 cavi
Temperatura di esercizio	-20 - 70 °C
Tipo di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Tipo di riduzione corsa	impostazione di fabbrica
Fermo finecorsa in posizione estesa	Disconnessione del carico meccanica
Fermo finecorsa in posizione retratta	Disconnessione del carico meccanica
Disinserimento per sovraccarico	Si
Abilitato KNX	No
Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio	Si
Finestra vasistas con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra vasistas con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si

Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su anta	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'ESTERNO installazione su telaio	Si
Lucernario con apertura VERSO L'ESTERNO	Si

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	N. ident.	Colore	Corsa	Tensione di esercizio
E 350 N	086126	EV1	150 mm	230 V
E 350 N	086129	bianco RAL 9016	150 mm	230 V
E 350 N	086136	EV1	230 mm	230 V
E 350 N	086164	bianco RAL 9016	1000 mm	230 V
E 350 N	086131	EV1	200 mm	230 V
E 350 N	086156	EV1	750 mm	230 V
E 350 N	086159	bianco RAL 9016	750 mm	230 V
E 350 N	086154	bianco RAL 9016	700 mm	230 V
E 350 N	086149	bianco RAL 9016	500 mm	230 V
E 350 N	086141	EV1	300 mm	230 V
E 350 N	086144	bianco RAL 9016	300 mm	230 V
E 350 N	086146	EV1	500 mm	230 V
E 350 N	086139	bianco RAL 9016	230 mm	230 V
E 350 N	086161	EV1	1000 mm	230 V
E 350 N	086121	EV1	100 mm	230 V
E 350 N	086124	bianco RAL 9016	100 mm	230 V
E 350 N	086151	EV1	700 mm	230 V
E 350 N	086134	bianco RAL 9016	200 mm	230 V

ACCESSORI

CONSOLE PER APERTURA VERSO L'INTERNO E 250 NT / E 350 N

Per l'installazione degli attuatori tubolari E 250 NT ed E 350 N



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Console per apertura verso l'interno E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	027223	bianco RAL 9016
Console per apertura verso l'interno E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	027222	secondo RAL
Console per apertura verso l'interno E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	027218	EV1

ATTACCO STANDARD E 250 NT / E 350 N

Per l'installazione degli attuatori tubolari E 250 NT ed E 350 N



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Attacco standard E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	020879	bianco RAL 9016
Attacco standard E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	019032	EV1
Attacco standard E 250 NT / E 350 N	Con perno ad occhio e supporto dell'anta	020878	secondo RAL

LIMITATORE DI CORSA 230 V AC *

Per l'attuatore tubolare E 350 N



Denominazione	N. ident.
Limitatore di corsa 230 V AC *	084147

FEEDBACK POSIZIONE E 350 N *

Per l'attuatore tubolare E 350 N



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Scheda supplementare feedback posizione	per max. 4 gruppi di ventilazione	084171
Feedback posizione E 350 N *		083941

FORBICE DI SICUREZZA NO. 35

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 35	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 300mm	014499	Zincata

FORBICE DI SICUREZZA NO. 60

Per la protezione di ante vasistas



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Forbice di sicurezza no. 60	Tipo di supporto Fixpack (10 pezzi), altezza minima ante 700mm	133814	Zincata

BLOCCHETTO E 1500/E 3000 NSK S *

Per l'installazione degli attuatori tubolari E 1500 N, E 1500 S, E 3000 ed E 250 NT



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Blocchetto E 1500/E 3000 NSK S *	adatto all'installazione sul bordo di chiusura secondario dei lucernari (Schüco AWS57 RO)	136186	EV1

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.