

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS

5000 ECl ine



CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1250 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera
- Ingressi in assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a EN5



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Smorzamento in apertura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Pochi componenti singoli e rapida regolazione, quindi tempi e costi di montaggio ridotti
- Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a EN5 (larghezza dell'anta 1250 mm)

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 5000 ECline
Larghezza dell'anta (max.)	1250 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Conformità alle norme	DIN 18040, EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	287 mm
Larghezza	47 mm
Altezza	60 mm
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Rivelatore fumo integrato	No



VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
Chiudiporta TS 5000 ECline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143640	color argento	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta TS 5000 ECline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143642	Porta scorrevole acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta TS 5000 ECline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143641	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta TS 5000 ECline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143643	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra

MATERIALE DI MONTAGGIO

STAFFA ANGOLARE

per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	049240	color argento
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	052352	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	104451	secondo RAL