

Scheda tecnica prodotto

Braccio a slitta EClina

TS 5000



Per TS 5000 EClina corpo di chiusura con assistenza in
apertura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ingressi in assenza di barriere con momento di apertura fortemente decrescente
- Porte a un'anta
- Installazione sul lato cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Assistenza in apertura per un'agevole apertura e un passaggio confortevole della porta
- Assistenza in apertura disattivabile nelle porte con carico vento o con differenze di pressione
- Sostituibile in modo semplice con braccio a slitta standard
- Con blocco scorrevole avvitato

DATI TECNICI

Nome di vendita	Braccio a slitta EClime TS 5000
Lunghezza	452.5 mm
Larghezza	33 mm
Altezza	30 mm
Supporto apertura integrato	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No
Supporto apertura disattivabile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta EClime TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 EClime, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143572	color argento	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 EClime, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143576	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 EClime, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143575	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta EClime TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 EClime, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143577	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSORI

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta EClime



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta EClime, forza di tenuta regolabile, inseribile e disinseribile, calpestabile	148820