

Scheda tecnica prodotto

TS 5000 L ECline



Chiudiporta aerei con braccio a slitta lato opposto cerniera per porte a un'anta in assenza di barriere con larghezza dell'anta max. 1250 mm con assistenza in apertura

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1250 mm
- Installazione sull'anta lato opposto cerniera e installazione su telaio lato cerniera
- Ingressi in assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a EN5

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura a regolazione continua di EN3-5
- Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a EN5 (larghezza dell'anta 1250 mm)
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Assistenza in apertura per un'agevole apertura e un passaggio confortevole della porta
- Assistenza in apertura disattivabile nelle porte con carico vento o con differenze di pressione
- Finecorsa idraulico, che accelera la porta poco prima della posizione chiusa
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni impostabili dal lato anteriore

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 L ECLine
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1250 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1250 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato cerniera, Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Supporto apertura integrato	Sì
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA

BRACCIO A SLITTA ECLINE TS 5000

Per TS 5000 ECLine corpo di chiusura con assistenza in apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta ECLine TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 ECLine, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143572	color argento	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 ECLine, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143576	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 ECLine, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143575	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000	da usare con chiudiporta TS 5000 ECLine, con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143577	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm

BRACCIO A SLITTA ECLINE TS 5000 BG

Per TS 5000 L ECLine corpo di chiusura con installazione sull'anta lato opposto cerniera e assistenza in apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta ECLine TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L ECLine (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143579	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L ECLine (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143578	color argento	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L ECLine (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143582	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta ECLine TS 5000 BG	da usare con chiudiporta TS 5000 L ECLine (installazione sull'anta, lato opposto cerniera), con assistenza in apertura integrata per facilitare l'apertura, con leva	143580	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 L Ecline



BRACCIO A SLITTA BG TS 5000 / 3000

Braccio a slitta standard con leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025655	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	025656	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	029404	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta BG TS 3/5000	Standard, con leva, impiego con il chiudiporta montato sull'anta sul lato opposto cerniera	028732	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

CORPO DI CHIUSURA TS 5000 L ECLINE

Per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 3-5 su lato opposto cerniera e con assistenza in apertura



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Larghezza dell'anta (max.)
Chiudiporta TS 5000 L Ecline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143651	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Chiudiporta TS 5000 L Ecline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143649	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Chiudiporta TS 5000 L Ecline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143650	Porta scorrevole acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	1250 mm
Chiudiporta TS 5000 L Ecline	Forza di chiusura EN 3-5 con resistenza in apertura (senza binario di guida e leva)	143648	color argento	287 x 47 x 60 mm	1250 mm

TS 5000 L ECLINE



BRACCIO A SLITTA T-STOP BG TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102368	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102367	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	108482	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-stop BG TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva, impiego con chiudiporta installato sull'anta sul lato opposto cerniera o per cuscinetto pivot sul lato opposto cerniera con installazione su telaio o sull'anta	102366	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

BRACCIO A SLITTA BG MONTAGGIO A PARETE TS 3/5000 L

Braccio a slitta per il montaggio a parete con leva, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189149	secondo RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Braccio a slitta BG montaggio a parete TS 3/5000 L	Braccio a slitta con leva, impiego con contatto apertura standard installato sull'anta sul lato opposto cerniera	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

ACCESSORI

UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA

Per braccio a slitta ECLine



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta ECLine, forza di tenuta regolabile, inseribile e disinseribile, calpestabile	148820

CAPPELLOTTI DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 (L)/ TS 4000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067726	bianco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072696	Acciaio inox	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067724	color argento	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	000756	secondo RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067725	bronzo scuro	298 x 55 x 67.2 mm

CAPPELLOTTI DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092943	Acciaio inox lucido	337 x 51 x 72 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092944	Acciaio inox opaco	337 x 51 x 72 mm

CAPPELLOTTA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092938	Acciaio inox lucido	298 x 51 x 72 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092939	Acciaio inox opaco	298 x 51 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA BG

Per braccio a slitta Standard, ECLine, T-Stop ed EFS, lato opposto cerniera



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECLine / T-Stop / EFS	124684	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	per braccio a slitta standard / ECLine / T-Stop / EFS	124683	color argento

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	Zincata
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	secondo RAL
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro

STAFFA ANGOLARE

Per braccio a slitta Ecline e T-stop



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115006	color argento
Staffa angolare	Per braccio a slitta Ecline e T-stop	115007	secondo RAL

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Piastra di montaggio *	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	083992

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.