

# Scheda tecnica prodotto

## **IQ lock C DL \***



Serratura a contatto meccanica con contatti di feedback per porte a due ante

### **CAMPI DI APPLICAZIONE**

- Uscite di emergenza e porte antipanico a due ante (porta mano sinistra (lato a tirare) e porta mano destra (lato a tirare))
- Porte nei tratti delle vie di fuga e uscite di sicurezza
- Porte tagliafuoco e tagliafumo

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'autosbloccaggio meccanico garantisce un'esclusione automatica della barra a ogni chiusura
- Sblocco dell'anta attiva mediante azionamento dell'anta passiva (funzione antipánico)
- Il chiavistello a croce diviso impedisce il bloccaggio del chiavistello anche sotto precarico
- I contatti di feedback integrati permettono il monitoraggio completo della porta
- Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta
- Possibilità di rilascio di porte di fuga assicurate con sistema di uscita di emergenza senza pulsante a chiave
- Chiusura assicurativa garantita
- Entrata ridotta e dimensioni minime del grembiale

### DATI TECNICI

Nome di vendita	IQ lock C DL *
Direzione DIN	a sinistra/destra
Funzione antipánico / autoblocco meccanico	Si
Saliscendi a croce diviso (3 mm di distanza tra saliscendi e chiavistello)	Si
Contatti di ritorno per stati serratura	Si
Controllo sabotaggio o contatto del cilindro a scelta	Si
Corrente assorbita	N/A, N/A
Resistenza dei contatti	30 V / 500 mA

### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	162622	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162642	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	163347	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163831	72 mm	65 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 22 x 285 x 3 mm	162621	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale 20 x 235 x 3 mm	139391	72 mm	65 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161338	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162643	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 28 x 270 x 3 mm	162644	92 mm	45 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale 24 x 235 x 3 mm	163830	72 mm	80 mm	a sinistra/destra

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Distanza serratura	Massa spina	Direzione DIN
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161361	92 mm	40 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL *	con piastra frontale quadrangolare 24 x 270 x 3 mm	139370	92 mm	35 mm	a sinistra/destra
IQ lock C DL	con piastra frontale quadrangolare 24 x 285 x 3 mm	161362	92 mm	45 mm	a sinistra/destra

## ACCESSORI

### CONTROCASSA PANNELLO PIENO \*

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Direzione DIN	Massa spina
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia)	133904	a sinistra/des tra	60 mm
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 25mm / (dalla maniglia)	133903	a sinistra/des tra	55 mm
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia)	133908	a sinistra/des tra	100 mm
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia)	133907	a sinistra/des tra	80 mm
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia)	133905	a sinistra/des tra	65 mm
Controcassa porte a pannello pieno *	senza frontale / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 211 mm / le barre di bloccaggio verticali sono / posizionate sull'entrata - 35mm / (dalla maniglia)	133906	a sinistra/des tra	70 mm

## CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE LUNGO \*

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Direzione DIN	Massa spina
Controcassa porte a telaio tubolare, lunga *	senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata	133899	a sinistra/des tra	35 mm
Controcassa porte a telaio tubolare, lunga *	senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata	133900	a sinistra/des tra	40 mm
Controcassa porte a telaio tubolare, lunga *	senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata	133902	a sinistra/des tra	55 mm
Controcassa porte a telaio tubolare, lunga *	senza frontale, / per l'utilizzo di / ferramenta di sicurezza / Distanza dei punti di avvitamento per barre di bloccaggio: 323 mm / le barre di bloccaggio verticali sono posizionate sull'entrata	133901	a sinistra/des tra	45 mm

## PASSAGGIO CAVI RIMOVIBILE (A 12 VIE) \*



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) *	Passaggio cavi rimovibile (a 12 vie) per anta attiva / senza cavo di allacciamento	152234	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta, nell'anta
Passacavi rimovibile (a 8 vie) *	Passacavi rimovibile (a 8 vie) per anta passiva / con cavo di allacciamento 6m/3m / LiYY a 8 vie 0,35mm <sup>2</sup>	152233	480 x 24 x 17.5 mm	nel telaio della porta

## CONTROCASSA TELAIO TUBOLARE

Controcassa meccanica come elemento di bloccaggio con barra dell'anta passiva su porte a due ante



---

## CONCA CHIUSURA PAVIMENTO \*

Controparte bloccante per bloccaggio con barra verso il basso



---

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.