

Scheda tecnica prodotto

OL 350 EN *



Sistema di apertura e di bloccaggio per finestre vasistas, a sporgere, inclinate e a battente con apertura verso l'interno

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione naturale (230 V)
- Apertura e blocco di finestre vasistas, a sporgere e a battente con apertura verso l'interno
- Montaggio su finestre in legno, plastica o in metallo

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema con attuatore ad asta filettata E 350 N e un set di console con blocco
- Blocco meccanico sul bordo di chiusura principale mediante l'attuatore tubolare
- Ampia larghezza di apertura con corsa del mandrino ridotta
- Possibile solo modalità singola

DATI TECNICI

Nome di vendita	OL 350 EN *
Ingombro (min.)	lato bloccaggio: 32 mm, lato motore: 48 mm
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Solo per telaio in legno e alluminio	360 - 1200 mm
Dimens. consentite bordo di chius. princ. Solo per telaio in mat. sintetico	360 - 800 mm
Altezza anta per Solo e Syncro	520 - 1700 mm
Forza di spinta (max.)	750 N
Forza di spinta	750 N
Forza di trazione	750 N
Peso netto all'origine (max.)	30 kg/m ²
Tensione in esercizio	230 V ± 10 %
Tensione di esercizio	230 V
Corrente assorbita	0.15 A
Assorbimento di potenza	35 W
Sezione filo min.	0.75 m ²
Numero di cavi	3 cavi
Temperatura di esercizio	-20 - 70 °C
Tipo di protezione	IP65
Classe di protezione	II
Bloccaggio e squadra addizionale	Si
Fermo finecorsa in posizione estesa	Elettromeccanico
Fermo finecorsa in posizione retratta	Elettromeccanico
Disinserimento per sovraccarico	Si
Abilitato KNX	No
Finestra vasistas apertura verso l'interno installazione su telaio	Si
Finestra basculante con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si
Finestra a sporgere con apertura VERSO L'INTERNO installazione su telaio	Si

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	N. ident.	Colore	Corsa	Tensione di esercizio
OL 350 EN	087925	EV1	150 mm	230 V
OL 350 EN	087920	EV1	100 mm	230 V
OL 350 EN	087935	EV1	300 mm	230 V
OL 350 EN	087938	bianco RAL 9016	300 mm	230 V
OL 350 EN	087930	EV1	200 mm	230 V
OL 350 EN	087923	bianco RAL 9016	100 mm	230 V
OL 350 EN	087933	bianco RAL 9016	200 mm	230 V
OL 350 EN	087928	bianco RAL 9016	150 mm	230 V

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.