

Scheda tecnica prodotto

CB flex



Barra di trascinamento per una chiusura sicura delle porte antincendio a due ante

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per utilizzo su porte a due ante con meccanismo integrato di controllo chiusura
- Per applicazioni antipanico totale
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Garantisce un'apertura minima dell'anta attiva all'apertura tramite anta passiva, attivando in questo modo il meccanismo integrato di controllo chiusura
- Impostazione della lunghezza continua, coperta fino a 210 mm di sporgenza
- Accorciabile in maniera flessibile

DATI TECNICI

Nome di vendita

CB flex

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
GEZE CB flex *	per l'impiego su tutte le porte sporgenti a due ante. Impostazione della lunghezza coperta e in continuo, sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario, con materiale di fissaggio	182652	bianco RAL 9016
GEZE CB flex	per l'impiego su tutte le porte sporgenti a due ante. Impostazione della lunghezza coperta e in continuo, sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario, con materiale di fissaggio	153602	color argento
GEZE CB flex	per l'impiego su tutte le porte sporgenti a due ante. Impostazione della lunghezza coperta e in continuo, sporgenza dell'anta massima di 210 mm, meccanismo pieghevole invisibile, profilo accorciabile se necessario, con materiale di fissaggio	153728	secondo RAL