

Scheda tecnica prodotto

Magnete di ritenuta in aperto montaggio a filo (AP) *



Per l'installazione a parete a filo o installazione a pavimento
con accessorio e zoccolo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Impiego per angolo di bloccaggio fino a 180°, ideale per fermo esatto
- Impiego in ambienti difficili, come edifici industriali
- Luoghi di raccolta e centri sportivi ad alto traffico di pubblico
- Omologato per impianti di blocco GEZE
- Montaggio a parete a filo
- Montaggio a pavimento con accessori e zoccolo

Magnete di ritenuta in aperto montaggio a filo (AP) *



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

→ Forza di tenuta elevata di 490 N

DATI TECNICI

Nome di vendita	Magnete di ritenuta in aperto montaggio a filo (AP) *
Dimensioni	110 x 85 x 40 mm
Tipo di protezione	IP65 magnete; IP20 raccordo
Tipo di montaggio	Montaggio a vista, Pavimento
Cablaggio	Retro
Campo d'impiego	Area interna

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
Magnete porta GEZE *	Montaggio a parete a filo o montaggio a pavimento con accessorio base (non compreso nella fornitura)	155569	110 x 85 x 40 mm	Montaggio a vista, Pavimento

ACCESSORI

ZOCOLO PER MAGNETE DI RITENUTA IN APERTO *

Per l'utilizzo con montaggio a pavimento



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni
Zoccolo montaggio a pavimento per magnete per tenuta in aperto GEZE *	Zoccolo per magnete per tenuta in aperto montaggio a filo	155574	85 x 80 x 128 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.