Scheda tecnica prodotto

Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *

Con unità elettrica di blocco in aperto, centralina rilevatore fumo ECwire, leva, rilevatori di fumo a soffitto, lato opposto cerniera

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a un'anta
- Impianti di blocco con funzione di blocco integrata e interruttore antifumo
- Installazione lato opposto cerniera
- Porte a battente destro e sinistro

Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Alimentatore per tensione di alimentazione di 230 V
- Interruttore antifumo con tracciamento delle soglie di allarme, indicatore di sporco e pulsante di sgancio invisibile per le prove
- Forza di tenuta del blocco elettromeccanico regolabile in continuo
- Interruttori antifumo ausiliari compresi nella fornitura
- Possibile compensazione dislivello di +/- 2 mm

DATI TECNICI

Nome di vendita	Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *
Tensione di alimentazione	230 V AC
Tensione di ingresso	230 V AC
Frequenza tensione di alimentazione	50/60 Hz
Durata d'accensione	100 %
Tipo di protezione	IP20
Conformità alle norme	EN 1155
Omologazioni	Omologazione di edificazione generale del DIBt come sistema di fermo
Lunghezza	745 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	30 mm
Limitatore di apertura per retrofitting	Sì
Funzione di blocco in apertura	elettricamente
Fermo calpestabile	Sì
Campo di regolazione	80 °
Rivelatore fumo integrato	Sì
Indicatore di sporco	Sì
Allineamento della soglia di allarme	Sì
Alimentatore integrato	Sì
Possibilità di correzione in altezza	Sì
Limite di apertura flessibile	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *	con unità elettrica di blocco in aperto, centralina rilevatore fumo integrata ECwire per un cablaggio semplice con tecnologia a 2 fili, incl. leva e 2 pz. rilevatore fumo a soffitto tipo GC 162 (bianco)	155002	secondo RAL	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire	con unità elettrica di blocco in aperto, centralina rilevatore fumo integrata ECwire per un cablaggio semplice con tecnologia a 2 fili, incl. leva e 2 pz. rilevatore fumo a soffitto tipo GC 162 (bianco)	155003	simile all'acciaio inox	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *	con unità elettrica di blocco in aperto, centralina rilevatore fumo integrata ECwire per un cablaggio semplice con tecnologia a 2 fili, incl. leva e 2 pz. rilevatore fumo a soffitto tipo GC 162 (bianco)	155001	bianco RAL 9016	230 V AC	745 x 55 x 30 mm
Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *	con unità elettrica di blocco in aperto, centralina rilevatore fumo integrata ECwire per un cablaggio semplice con tecnologia a 2 fili, incl. leva e 2 pz. rilevatore fumo a soffitto tipo GC 162 (bianco)	155000	color argento	230 V AC	745 x 55 x 30 mm

ACCESSORI

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

Per bracci a slitta E e R, a 1 anta e 2 ante

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta 1 anta: TS 5000 E-/R-/RFS (installazione sull'anta), Boxer E; 2 ante: tutte le varianti E-/R-/ISM TS 5000 (incl. VPK) e Boxer	145311

MATERIALE DI MONTAGGIO

PIASTRA DI MONTAGGIO *

Per braccio a slitta R BG

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	Per braccio a slitta R BG	123311	color argento
Piastra di montaggio braccio a slitta BG	Per braccio a slitta R BG	123312	secondo RAL

Set braccio a slitta R BG TS 5000 ECwire *

STAFFA ANGOLARE *

per braccio a slitta R

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per braccio a slitta R	123325	secondo RAL
Staffa angolare	per braccio a slitta R	123324	color argento

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.