Scheda tecnica prodotto

Guida carrello Powerturn / Powerturn F

Per installazione su telaio lato cerniera o lato opposto cerniera con guida carrello

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Profondità spalletta di 0 - 200 mm
- Ammesse porte antincendio con profondità spalletta massima di 100 mm

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:25:29Z

Guida carrello Powerturn / Powerturn F

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Angolo di apertura a seconda della profondità spalletta
- Compatibile con limitatore di apertura integrato
- Profilo speciale contro la fuoriuscita del rullo

DATI TECNICI

Nome di vendita	Guida carrello Powerturn / Powerturn F
Porta mano sinistra (lato a tirare)	Sì
Porta mano destra (lato a tirare)	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione su telaio lato opposto cerniera, lunghezza 691 mm, lunghezza leva 450 mm	153813	secondo RAL	Installazione su telaio lato opposto cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione su telaio lato opposto cerniera, lunghezza 691 mm, lunghezza leva 450 mm	153812	EV1	Installazione su telaio lato opposto cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione su telaio lato cerniera, lunghezza 691 mm, lunghezza leva 330 mm	153790	secondo RAL	Installazione su telaio lato cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione su telaio lato cerniera, lunghezza 691 mm, lunghezza leva 330 mm	153787	EV1	Installazione su telaio lato cerniera