

# Scheda tecnica prodotto

# Guida carrello

# Powerturn / Powerturn F



## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Profondità spalletta di 0 - 50 mm
- Ammesse porte antincendio con profondità spalletta massima di 50 mm

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Angolo di apertura a seconda della profondità spalletta
- Compatibile con limitatore di apertura integrato
- Profilo speciale contro la fuoriuscita del rullo

**DATI TECNICI**

Nome di vendita	Guida carrello Powerturn / Powerturn F
Porta mano sinistra (lato a tirare)	Sì
Porta mano destra (lato a tirare)	Sì

**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione sull'anta lato opposto cerniera, lunghezza 738 mm, lunghezza leva 450 mm	153818	EV1	Installazione sull'anta lato opposto cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione sull'anta lato cerniera, lunghezza 738 mm, lunghezza leva 330 mm	153815	EV1	Installazione sull'anta lato cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione sull'anta lato cerniera, lunghezza 738 mm, lunghezza leva 330 mm	153816	secondo RAL	Installazione sull'anta lato cerniera
Guida carrello Powerturn (F)	Per installazione sull'anta lato opposto cerniera, lunghezza 738 mm, lunghezza leva 450 mm	153819	secondo RAL	Installazione sull'anta lato opposto cerniera