

Scheda tecnica prodotto

Corpo di chiusura TS

5000 E Hy 3-6



Corpo di base con leva free swing per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 3-6 con funzione free swing elettrica e leva free swing

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera
- Sistemi con funzione di blocco integrata con free swing
- Ingressi con assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile frontalmente in continuo EN3 -6
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura regolabile mediante valvola sul lato
- Colpo finale regolabile mediante valvola sul lato
- Funzione free swing elettrica
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Tensione di alimentazione 24 V DC

DATI TECNICI

Nome di vendita	Corpo di chiusura TS 5000 E Hy 3-6
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di ingresso	24 V DC
Potenza elettrica assorbita	1 W
Durata d'accensione	100 %
Ondulazione residua	20 %
Tipo di protezione	IP20
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Lunghezza	327 mm
Larghezza	46 mm
Altezza	60 mm
Range free swing	85 ° - 160 °
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Funzione di blocco in apertura	Elettrico, per funzione free swing
Rivelatore fumo integrato	No

Corpo di chiusura TS 5000 E Hy 3-6



VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
Chiudiporta GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica e leva freeswing con funzione di tenuta in aperto comfort	162082	simile all'acciaio inox	327 x 46 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica e leva freeswing con funzione di tenuta in aperto comfort	155476	secondo RAL	327 x 46 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica e leva freeswing con funzione di tenuta in aperto comfort	160328	bianco RAL 9016	327 x 46 x 60 mm	a sinistra/destra
Chiudiporta GEZE TS 5000 E Hy 3-6	Forza di chiusura EN 3-6, installazione sull'anta lato cerniera, con funzione free swing elettrica e leva freeswing con funzione di tenuta in aperto comfort	155475	color argento	327 x 46 x 60 mm	a sinistra/destra