

Scheda tecnica prodotto

TS 5000 RFS pacchetto completo *



Chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 3-6 con funzione free swing elettrica e centralina rilevatore fumo

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione su telaio lato cerniera
- Sistemi con funzione di blocco integrata con free swing
- Ingressi con assenza di barriere architettoniche a norma DIN 18040



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo dal lato anteriore
- Visualizzazione della forza di chiusura che garantisce l'impostazione corretta
- Velocità di chiusura impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Colpo finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- Chiudiporta utilizzabile per porta mano destra e porta mano sinistra (lato a tirare)
- Alimentatore per tensione di alimentazione di 230 V
- Interruttore antifumo con tracciamento delle soglie di allarme, indicatore di sporco e pulsante di sgancio invisibile per le prove
- Interruttori antifumo ausiliari collegabili

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 RFS pacchetto completo *
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione su telaio lato cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione di ingresso	230 V AC
Frequenza tensione di alimentazione	50/60 Hz
Durata d'accensione	100 %
Tipo di protezione	IP20
Conformità alle norme	EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Omologazioni	Omologazione di edificazione generale del DIBt come sistema di fermo
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Piastra di montaggio con dima di foratura secondo l'Allegato EN 1154	Sì
Lunghezza	548 mm
Larghezza	66 mm
Altezza	65 mm
Range free swing	85 ° - 160 °
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Resistenza in apertura integrata	No
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì
Valvole termostabilizzate	Sì
Funzione di blocco in apertura	Elettrico, per funzione free swing

TS 5000 RFS pacchetto completo *

Rivelatore fumo integrato	Si
Indicatore di sporco	Si
Allineamento della soglia di allarme	Si
Alimentatore integrato	Si
Limite di apertura flessibile	Si

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tensione di alimentazione	Dimensioni
GEZE TS 5000 RFS KB *	Pacchetto completo, grandezza chiudiporta EN 3-6, installazione su telaio lato cerniera, con funzione free swing elettrica, centralina rilevatore fumo integrata, braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	155485	secondo RAL	230 V	548 x 66 x 65 mm
GEZE TS 5000 RFS KB *	Pacchetto completo, grandezza chiudiporta EN 3-6, installazione su telaio lato cerniera, con funzione free swing elettrica, centralina rilevatore fumo integrata, braccio a slitta e leva con funzione di tenuta in aperto comfort	155484	color argento	230 V	548 x 66 x 65 mm

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.