

Scheda tecnica prodotto

IQ box KNX



Modulo di interfaccia per il collegamento degli attuatori per finestre Slimchain, Powerchain, E 250 NT ed F 1200+ nel modulo KNX dell'edificio

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Ventilazione naturale nelle facciate e nell'area del tetto
- Collegamento diretto degli attuatori Slimchain, Powerchain, E 250 NT ed F 1200+ nei sistemi degli edifici KNX
- Per installazione con guida DIN o a incasso

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Comando e segnali di ritorno degli attuatori per finestre tramite il bus edificio KNX
- Un IQ box KNX per finestra collega fino a quattro attuatori per finestre e due attuatori di bloccaggio
- Tutti gli attuatori IQ windowdrive sono combinabili e si possono collegare a seconda dello stato della progettazione
- Maggiore efficienza per il monitoraggio dell'edificio mediante notifiche di stato affidabili
- Interfaccia tasti integrata per il collegamento di altri componenti come tasti e sensori
- Possibile notifica di stato di ogni finestra automatizzata
- Facilmente potenziabile e ampliabile a seconda delle esigenze

DATI TECNICI

Nome di vendita	IQ box KNX
Tipo di montaggio	Montaggio a vista, Montaggio a incasso
Lunghezza massima cavo fino al tasto	30 m
Lunghezza massima cavo fino alla finestra	50 m
Tensione in esercizio	24 V ± 25 %
Corrente assorbita	0.02 A
Temperatura di esercizio	-5 - 70 °C
Tipo di protezione	IP20
Classe di protezione	III
Comandi di marcia KNX	Aperto/chiuso, passo/arresto, posizione nominale in %, velocità in %, blocco
Notifiche di stato KNX	Posizione in %, Aperta, Chiusa, Non chiusa, In apertura, In chiusura, Posizione intermedia
Ventilazione	Aerazione temporizzata, aerazione a fessura, allarme vento, allarme pioggia

COLLEGAMENTO IN RETE



**VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE**

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Dimensioni	Tipo di montaggio
IQ box KNX	Variante guida DIN (ingombro 18 mm/1 divisione) Per ogni finestra (anche con applicazioni Syncro e con attuatori di bloccaggio) è necessario un IQ box KNX.	164437	18 x 98 x 62 mm	Montaggio a vista, Montaggio a incasso
IQ box KNX	Variante per montaggio a incasso. Per ogni finestra (anche con applicazioni Syncro e con attuatori di bloccaggio) è necessario un IQ box KNX.	164443	50 x 45 x 19 mm	Montaggio a vista, Montaggio a incasso