

# Scheda tecnica prodotto

# Guida carrello Slimdrive

# EMD / EMD-F \*



Per installazione su telaio lato opposto cerniera

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente a una e due ante
- Profondità spalletta max. 75 mm
- Installazione su telaio lato cerniera su porte antincendio



### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Lunghezza 710 mm
- Colore argento o RAL a scelta
- Compatibile con limitatore di apertura integrato

### DATI TECNICI

Nome di vendita	Guida carrello Slimdrive EMD / EMD-F *
Porta mano sinistra (lato a tirare)	Sì
Porta mano destra (lato a tirare)	Sì

### VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Tipo di montaggio
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano sinistra (lato a tirare)	149941	secondo RAL	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano sinistra (lato a tirare)	149918	color argento	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano sinistra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano destra (lato a tirare)	149946	secondo RAL	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano destra (lato a tirare)
Guida a rullo Slimdrive EMD	per installazione su telaio lato opposto cerniera (Slimdrive EMD / EMD-F), porta mano destra (lato a tirare)	149942	color argento	Installazione su telaio lato opposto cerniera, Porta mano destra (lato a tirare)

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.