

Scheda tecnica prodotto

Unità di fresatura *



Per la fresatura di ante e telaio della porta per il GEZE
ActiveStop integrato

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Supporto del montaggio del GEZE ActiveStop integrato
- Lavorazione dell'anta e del telaio della porta con una comune fresa superiore
- Per porte con ante fino a 88 mm di larghezza
- Per telai fino a 250 mm di profondità



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Stabilità elevata per molteplici utilizzi
- Regolabile per la larghezza di porta e telaio
- Dime per la fresatura di anta o telaio della porta facilmente intercambiabili
- Perfettamente ordinate nei systainer utensili portatili e impilabili

DATI TECNICI

Nome di vendita

Unità di fresatura *

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di fresatura *	Per lavorare l'anta e il telaio della porta con una comune fresa superiore; contiene dime per la fresatura del braccio a slitta e del corpo di base per il GEZE ActiveStop integrato	166886

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.