

Scheda tecnica prodotto

Powerturn IS/TS anta

passiva *



Unità anta passiva per la gamma Powerturn IS/TS

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente con sporgenza cerniere fino a 3200 mm con montaggio braccio a V
- Porte a battente con sporgenza cerniere fino a 3000 mm con montaggio guida carrello
- Divisione simmetrica o asimmetrica della porta

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN3-7
- Forza di chiusura a regolazione continua di EN4-7
- Con TS 5000 per installazione su telaio sul lato cerniera, forza di chiusura EN4-6 con smorzamento in apertura, senza guida carrello

DATI TECNICI

| Nome di vendita | Powerturn IS/TS anta passiva * |
|---|---------------------------------------|
| Altezza | 70 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Larghezza dell'anta (min.max.) | 1600 mm |
| Tensione preliminare molla | EN7 - EN3 |
| Installazione su telaio lato opposto cerniera con braccio a V | Si |
| Installazione su telaio lato cerniera con braccio a slitta | Si |
| Colpo finale meccanico | Si |
| Regolazione sequenza di chiusura meccanica | Si |
| Funzione Smart swing | No |
| Conformità alle norme | EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1158 |
| Idoneità porte tagliafuoco | Si |
| Rivelatore fumo integrato | No |

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

| Denominazione | Descrizione | N. ident. | Colore | Larghezza dell'anta (max.) |
|------------------------------------|--|-----------|---------------|----------------------------|
| TS 4000 per GEZE Powerturn IS/TS * | Installazione su telaio sul lato opposto cerniera, grandezza chiudiporta EN 1-6 con smorzamento in apertura, senza braccio a V | 164013 | color argento | 1600 mm |
| TS 5000 L p. GEZE Powerturn IS/TS | Installazione su telaio sul lato cerniera, grandezza chiudiporta EN 4-6 con smorzamento in apertura, senza guida carrello | 164012 | color argento | 1600 mm |

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.