Scheda tecnica prodotto

Levolan 120 vetro

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro di 120 kg

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte scorrevoli interne di design per ambienti residenziali e uffici
- Per tutte le porte scorrevoli a una o più ante
- Per il fissaggio alla parete e al soffitto (direttamente e completamente nascosto) e fissaggio vetro
- Con Levolan 120 SoftStop ammortizzazione su uno o due lati
- Grazie al funzionamento silenzioso con Levolan 120 SoftStop, il prodotto è particolarmente adatto per abitazioni e uffici

Levolan 120 vetro

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli design in vetro con ESG da 10 a 12 mm e vetro di sicurezza laminato di fino a 12,76 mm e peso dell'anta di fino a 120 kg
- Design snello con tecnica di ferramenta integrata
- Completamente integrato nella guida di scorrimento
- Con il sistema di montaggio Levolan Smart Fix, l'uso di utensili di montaggio è ridotto al minimo - per un'installazione rapida e conveniente
- Montaggio finale del sistema di ferramenta per porte scorrevoli tramite semplice clip
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 120 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- Collaudato secondo la norma DIN EN 1527 per la durata in 100.000 cicli di prova

DATI TECNICI

Nome di vendita	Levolan 120 vetro
Materiale anta	Vetro di sicurezza temprato (ESG-H), Vetro stratificato di sicurezza (VSG da ESG)
Peso dell'anta (max.)	120 kg
Numero di ante	1 anta
Larghezza dell'anta (min.)	640 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1440 mm
Altezza dell'anta (max.)	3500 mm
Spessore dell'anta a partire da	10 mm
Spessore dell'anta fino a	12.76 mm
Geometria del profilo della guida di scorrimento	diritto
Resistenza alla corrosione a norma EN 1670	3 (a norma EN 1670: classe 0 = non definita, classe 1 = bassa, classe 2 media, classe 3 = elevata, classe 4 = molto elevata, classe 5= straordinaria)
Capacità di funzionamento continuo a norma EN 1527	100.000 cicli test
Tipo di montaggio	Parete, Soffitto, Fissaggio incassato, Fissaggio su vetro
Direzione DIN	a sinistra/destra
Comando manuale	Sì
Superficie	anodizzato
Colore	EV1