

Scheda tecnica prodotto **TS 5000 SoftClose** *



Chiudiporta aerei con braccio a slitta per porte a un'anta con larghezza dell'anta max. 1400 mm con colpo finale/funzione stop.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte tagliafuoco e tagliafumo
- Porte a battente destro e sinistro
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1400 mm
- Installazione sull'anta lato cerniera e installazione su telaio lato opposto cerniera

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

Questo chiudiporta aereo per porte a un'anta è ideale per realizzare delle linee chiare. È omologato per il montaggio su porte tagliafuoco e tagliafumo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Forza di chiusura regolabile in continuo EN 2-6
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Colpo finale / funzione di frenata finale impostabile dal lato anteriore mediante valvola
- La velocità di chiusura può essere regolata individualmente
- Lo smorzamento in apertura integrato frena le porte che vengono aperte troppo energicamente
- Visualizzazione della forza di chiusura per il controllo semplice dell'impostazione
- Tutte le funzioni impostabili dal lato anteriore

DATI TECNICI

Nome di vendita	TS 5000 SoftClose *
Assenza di barriere a norma DIN 18040 fino a larghezza dell'anta (max.) in mm	1100 mm
Larghezza dell'anta (max.)	1400 mm
Tipo di montaggio	Installazione sull'anta lato cerniera, Installazione su telaio lato opposto cerniera
Angolo di apertura (max.)	180 °
Idoneità porte tagliafuoco	Sì
Forza di chiusura regolabile	Sì, senza soluzione di continuità
Velocità di chiusura regolabile	Sì
Colpo finale regolabile	Sì, tramite valvola
Velocità di chiusura finale, regolabile	Sì
Resistenza in apertura integrata	Sì, regolabile idraulicamente
Posizione regolazione forza di chiusura	Anteriore
Indicatore ottico della forza di chiusura	Sì
Funzione di blocco in apertura	Opzionale
Rivelatore fumo integrato	No

COSTITUITO DA

BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000, REGOLABILE IN ALTEZZA *

Con compensazione dislivello di +/- 2 mm e leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115191	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Braccio a slitta TS 3/5000, regolabile in altezza	Compensazione dislivello +/- 2 mm, con leva	115192	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

BRACCIO A SLITTA TS 5000/3000

Braccio a slitta standard con leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Estensione degli assi
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	015695	bianco RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	000773	secondo RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	068221	color argento	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Braccio a slitta TS 3/5000	Standard, con leva	014945	simile all'acciaio inox	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

CORPO CHIUDIPIORTA TS 5000 SOFTCLOSE *

Per chiudiporta aerei con braccio a slitta EN 2-6 con velocità di chiusura regolabile in maniera personalizzata dell'angolo di apertura porta 0-15°



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
TS 5000 SoftClose chiudiporta *	Grandezza chiudiporta EN 2-6, con smorzamento in apertura e velocità di chiusura finale integrata e regolabile in continuo per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	183430	bianco RAL 9016	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
TS 5000 SoftClose chiudiporta *	Grandezza chiudiporta EN 2-6, con smorzamento in apertura e velocità di chiusura finale integrata e regolabile in continuo per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	181792	color argento	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
TS 5000 SoftClose chiudiporta *	Grandezza chiudiporta EN 2-6, con smorzamento in apertura e velocità di chiusura finale integrata e regolabile in continuo per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	181793	secondo RAL	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra
TS 5000 SoftClose chiudiporta *	Grandezza chiudiporta EN 2-6, con smorzamento in apertura e velocità di chiusura finale integrata e regolabile in continuo per frenare la porta (senza braccio a slitta e leva)	183431	Porta scorrevole acciaio inox	287 x 47 x 60 mm	a sinistra/destra

BRACCIO A SLITTA T-STOP TS 3000/5000

Con limitatore di apertura e leva



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	108481	bianco RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102364	simile all'acciaio inox	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102365	secondo RAL	452.5 x 33 x 30 mm
Braccio a slitta T-Stop TS 3/5000	con limitatore di apertura integrato e leva	102363	color argento	452.5 x 33 x 30 mm

ACCESSORI**UNITÀ DI BLOCCO MECCANICO IN APERTURA**

Per braccio a slitta standard/ T-Stop/ Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Unità di blocco meccanico in apertura	per braccio a slitta standard / T-Stop / Boxer 20,7 mm, forza di tenuta regolabile, attivabile e disattivabile, calpestabile	071924

LIMITE DI APERTURA FLESSIBILE

per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Limite di apertura flessibile	per braccio a slitta rivettato, braccio a slitta standard BG, braccio a slitta standard e Boxer 20,7 mm	069780

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 5000 (L)/ TS 4000, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067726	bianco RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	072696	Acciaio inox	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067724	color argento	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	000756	secondo RAL	298 x 55 x 67.2 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 5000 L / TS 4000, utilizzabile solo nell'installazione sull'anta	067725	bronzo scuro	298 x 55 x 67.2 mm

CAPPELLOTTO DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma curva

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092943	Acciaio inox lucido	337 x 51 x 72 mm
Cappello di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, semicircolare, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092944	Acciaio inox opaco	337 x 51 x 72 mm

CAPPELLOTTA DI COPERTURA CHIUDIPIORTA *

Per TS 4000 / 5000, forma rettangolare

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092938	Acciaio inox lucido	298 x 51 x 72 mm
Cappellotto di copertura chiudiporta *	per TS 5000 / TS 4000, quadrato, utilizzabile solo per l'installazione sull'anta	092939	Acciaio inox opaco	298 x 51 x 72 mm

MATERIALE DI MONTAGGIO**DIMA DI FORATURA CHIUDIPIORTA**

Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Dima di foratura chiudiporta	Per TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134

ZOCCOLO DI FISSAGGIO VETRATO

per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	009494	secondo RAL	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	057126	color argento	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	057127	bronzo scuro	10 mm
Zoccolo di fissaggio vetrato	per TS 5000/TS 4000	009491	bianco RAL 9016	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO PER VETRO A FORARE

per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Spessore vetro
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007923	color argento	10 mm
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007926	secondo RAL	10 mm
Set piastre di montaggio porta tutto vetro	per TS 5000/TS 4000	007924	bronzo scuro	10 mm

PIASTRA DI MONTAGGIO BRACCIO A SLITTA

Per braccio a slitta Standard, EClime, T-Stop ed EFS



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta standard / EClime / T-Stop / EFS	001512	color argento
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta standard / EClime / T-Stop / EFS	104515	secondo RAL
Piastra di montaggio braccio a slitta	per braccio a slitta standard / EClime / T-Stop / EFS	129252	bianco RAL 9016

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPIORTA

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	068627	bianco RAL 9016
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	057956	Zincata
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	029176	secondo RAL
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	049185	color argento
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	137725	simile all'acciaio inox
Piastra di montaggio chiudiporta	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	052351	bronzo scuro

STAFFA ANGOLARE


per TS 5000/TS 4000



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	049240	color argento
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	052352	bronzo scuro
Staffa angolare	per TS 5000/TS 4000	104451	secondo RAL

PIASTRA DI MONTAGGIO CHIUDIPORTA *

Per TS 5000 e TS 4000 con dima di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Piastra di montaggio *	per TS 5000/4000 con sagoma di foratura secondo DIN EN 1154 foglio supplementare 1	083992

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.