

Scheda tecnica prodotto

GEZE ActiveStop vetro

appoggiato *



Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente
in vetro per area interna

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destra e sinistra in vetro con telaio in legno in area interna
- Porte per stanze con elevato comfort di accesso
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Ingressi in assenza di barriere a norma DIN 18040-2

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**

- Angolo di apertura porta regolabile in continuo da 80° a 110°
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Apertura e chiusura controllata delle porte con peso dell'anta max. 45 kg
- Arresto dolce, chiusura silenziosa e comodo mantenimento dell'apertura delle porte
- Porte che sbattono, dita incastrate e danni alle pareti e ai mobili si possono dimenticare
- Mantenimento sicuro della porta in posizione aperta senza necessità di fermo porta
- Smorzamento in apertura e in chiusura nello stato integrato regolabili tramite valvola
- La valvola di sicurezza integrata offre protezione da sovraccarichi

DATI TECNICI

Nome di vendita	GEZE ActiveStop vetro appoggiato *
Profondità	34 mm
Altezza	68 mm
Peso dell'anta (max.)	45 kg
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di porta	complanare, sporgente
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Ammortizzazione di chiusura regolabile	Sì, tramite valvola
Ammortizzazione di chiusura in direzione di chiusura a partire da	25 °
Range free swing	25 ° - 60 °
Ammortizzazione di chiusura in direzione di apertura a partire da	60 °
Tempo regolabile di apertura della porta	Sì, in continuo
Posizione regolabile di mantenimento dell'apertura	80 ° - 110 °
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
GEZE ActiveStop vetro appoggiato *	Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente in vetro per area interna	184105	simile all'acciaio inox	370 x 68 x 34 mm	a sinistra/destra
GEZE ActiveStop vetro appoggiato *	Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente in vetro per area interna	184103	bianco RAL 9016	370 x 68 x 34 mm	a sinistra/destra
GEZE ActiveStop vetro appoggiato *	Ammortizzazione della porta sui due lati per porte a battente in vetro per area interna	184091	color argento	370 x 68 x 34 mm	a sinistra/destra

GEZE ActiveStop vetro appoggiato *



* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.