Scheda tecnica prodotto

GEZE ActiveStop con configurazione montato sull'anta *

Ammortizzazione bilaterale per porte a battente per interni, configurata per porte in legno o in vetro

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Porte a battente destra e sinistra per area interna
- Porte per stanze con elevato comfort di accesso
- Porte a battente con larghezza dell'anta fino a 1100 mm
- Montaggio su telaio, per retrofitting di porte esistenti
- Ingressi in assenza di barriere a norma DIN 18040-2

GEZE GmbH | Reinhold-Vöster-Straße 21–29 | D-71229 Leonberg | **TEL** +49 7152 203-0 | **WEB** www.geze.de | **Mail** info.de@geze.com
2024-03-30T04:26:18Z

GEZE ActiveStop con configurazione montato sull'anta *

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Angolo di apertura porta regolabile in continuo da 80° a 140°
- Utilizzabile per porte con cerniera a destra e a sinistra (lato a tirare) senza inversione
- Apertura e chiusura controllata delle porte con peso dell'anta max. 45 kg
- Arresto dolce, chiusura silenziosa e comodo mantenimento dell'apertura delle porte
- Porte che sbattono, dita incastrate e danni alle pareti e ai mobili si possono dimenticare
- Mantenimento sicuro della porta in posizione aperta senza necessità di fermo porta
- Smorzamento in apertura e in chiusura nello stato integrato regolabili tramite valvola
- La valvola di sicurezza integrata offre protezione da sovraccarichi

DATI TECNICI

Nome di vendita	GEZE ActiveStop con configurazione montato sull'anta *
Profondità	34 mm
Altezza	68 mm
Peso dell'anta (max.)	45 kg
Larghezza dell'anta (max.)	1100 mm
Tipo di porta	complanare, sporgente
Stessa esecuzione DIN-L e DIN-R	Sì
Ammortizzazione di chiusura regolabile	Sì, tramite valvola
Ammortizzazione di chiusura in direzione di chiusura a partire da	25 °
Range free swing	25 ° - 60 °
Ammortizzazione di chiusura in direzione di apertura a partire da	60 °
Tempo regolabile di apertura della porta	Sì, in continuo
Posizione regolabile di mantenimento dell'apertura	80 ° - 140 °
Valvola di sicurezza contro il sovraccarico	Sì

VARIANTI / INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Dimensioni	Direzione DIN
GEZE ActiveStop con configurazione montato sull'anta *	Ammortizzazione bilaterale per porte a battente per interni, configurata per porte in legno o in vetro	184107	secondo RAL	370 x 68 x 34 mm	a sinistra/destra

GEZE ActiveStop con configurazione montato sull'anta *

ACCESSORI

SET DI FISSAGGIO PER VETRO SPECIALE *

Per il fissaggio dell'ammortizzatore GEZE ActiveStop appoggiato su vetro satinato

* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.