

# Scheda tecnica prodotto

## **Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa**



Sistema di ferramenta per porte scorrevoli con ante in vetro di 60 kg e fissaggio della sezione fissa

# Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa



## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Per porte scorrevoli interne di design per ambienti residenziali e uffici
- Per tutte le porte scorrevoli a una o più ante
- Fissaggio al soffitto
- Per il fissaggio alla parete e al soffitto (direttamente e completamente nascosto) e fissaggio vetro
- Con Levolan 60 SoftStop ammortizzazione su uno o due lati
- Grazie al funzionamento silenzioso con Levolan 60 SoftStop, il prodotto è particolarmente adatto per abitazioni e uffici

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Sistema di ferramenta per porte scorrevoli di vetro con ante di fino a 60 kg e con elemento fisso laterale
- Con ammortizzazione sui due lati o su un solo lato per porte con peso dell'anta max. 60 kg, cosicché la porta venga frenata lentamente e portata automaticamente nella posizione finale.
- I piccoli profili laterali e del pavimento consentono un ampio spazio libero per porte in vetro con ante fisse e scorrevoli
- La vetratura fissa è facile e veloce da realizzare utilizzando guarnizioni in gomma
- La ferramenta standard viene integrata con una variante modulare a elemento fisso come elemento aggiuntivo

## DATI TECNICI

Nome di vendita Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa

## COSTITUITO DA

### SET DI INCOLLAGGIO VETRO / METALLO VSL \*

Set di incollaggio per vetro/metallo per il collegamento di angoli di alluminio con lastre di vetro



Denominazione	Descrizione	N. ident.
Set di incollaggio vetro/metallo VSL 50 g *	per massimo 30 elementi	133039

# Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa



## SET COMPLETO LEVOLAN 60

Sistema di ferramenta per porte scorrevoli Levolan per pesi dell'anta max. 60 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147169	simile all'acciaio inox	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147166	EV1	400 mm	1240 mm
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147167	simile all'acciaio inox	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147164	EV1	400 mm	840 mm
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147165	EV1	400 mm	1040 mm
Set completo Levolan 60	Per montaggio a parete	147168	simile all'acciaio inox	400 mm	1040 mm

## ACCESSORI

### PROFILO DISTANZIALE PER COMPENSAZIONE TELAIO LEVOLA 60 / 120

Profilo distanziale per montaggio a parete Levolan 60/120



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157993	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147571	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147557	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120 *	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147559	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147572	simile all'acciaio inox
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147558	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	configurazione su richiesta del cliente	147573	
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	157991	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147560	simile all'acciaio inox

# Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Colore
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147556	EV1
Profilo distanziale per compensazione telaio Levolan 60 / 120	Distanza supplementare di 10 mm, impilabile fino a 20 mm	147555	EV1

## SET LEVOLAN SOFTSTOPDUO, AMMORTIZZAZIONE SU DUE LATI, FINO A 120 KG

Levolan SoftStopDuo per ammortizzazione di chiusura sui due lati per ante di fino a 100 kg



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan SoftStopDuo, ammortizzazione su due lati, fino a 120 kg	per ammortizzazione di chiusura sinistra & destra, composto da: 1 unità di smorzamento doppia, 2 distanziali - Levolan 60 e 2 distanziali - Levolan 120 per supporto copertura, 2 attivatori regolabili, anche per retrofitting - per Levolan 60 larghezza dell'anta minima 770 mm, per Levolan 120 larghezza dell'anta minima 1010 mm	146402	770 mm	1240 mm

## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 60 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a sinistra



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 60 kg	per ammortizzazione di chiusura a sinistra, composto da: 1 unità di ammortizzazione, 1 supporto per carrello, 1 attivatore, anche retrofitting - larghezza anta min. 570 mm	146370	570 mm	1240 mm

# Levolan 60 vetro fissaggio della sezione fissa



## SET LEVOLAN 60 SOFTSTOP, AMMORTIZZAZIONE SU UN LATO, FINO A 60 KG

Levolan SoftStop per ammortizzazione di chiusura unilaterale modello a destra



Denominazione	Descrizione	N. ident.	Larghezza dell'anta (min.)	Larghezza dell'anta (max.)
Set Levolan 60 SoftStop, ammortizzazione su un lato, fino a 60 kg	per ammortizzazione di chiusura a destra, composto da: 1 unità di ammortizzazione, 1 supporto per carrello, 1 attivatore, anche retrofitting - larghezza anta min. 570 mm	146401	570 mm	1240 mm

\* I prodotti sopra rappresentati possono variare per paese in quanto a forma, tipo, caratteristiche, funzione o disponibilità. In caso di domande, rivolgetevi al vostro referente GEZE.